

# 打包箱式房 商用、临建设施必不可少的住房用品

产品名称	打包箱式房 商用、临建设施必不可少的住房用品
公司名称	湖南易安居集成房屋有限公司
价格	18100.00/套
规格参数	品牌:湖南易安居 产地:湖南韶山市
公司地址	韶山市高新技术产业开发区新杨路与莲花路交叉口处
联系电话	0731-52700099 , 0731-5270088 13427026825

## 产品详情

### 产品应用

打包式箱房的每个箱体都采用模块化设计，工厂化、预制化生产，以箱体为基本单元，可单独使用，也可通过水平及垂直方向的不同组合形成宽敞的使用空间，垂直方向最多可以叠加三层。其主体结构采用高品质钢板定制而成的标准构件，表面经过镀锌处理，防腐防锈性能优越，箱与箱之间通过螺栓连接，结构简单，其具有更防火保温、更防潮、更防风隔热、更阻燃、安装更方便快捷等优势，已逐渐得到广大用户的青睐。

因此，打包箱式房在商用、家居住宅、临建设施必不可少的住房用品!

以下是公开透明的配置清单，让客户了解并熟知它的特性。

### 箱式房材料配置清单

标准箱 外尺寸(L\*W\*h) 6055mm × 2990mm × 2896mm

内尺寸(L\*W\*H) 5845mm × 2780mm × 2515mm

指标 隔热性能  $=0.043\text{W/m}\cdot\text{K}$  抗风性能  $0.50\text{kN/m}^2$

隔音性能 隔声量 30dB 防火性能 A 级

防水性能 级 抗震性能 8级

地面活载  $2.0\text{kN/m}^2$  屋面活载  $0.5\text{kN/m}^2$

结构 顶框架 镀锌主梁3mm厚，截面高度180mm，次梁截面高度90mm，间距650mm；

底框架 镀锌主梁3mm厚，截面高度160mm，次梁截面高度120mm，间距585mm；

角立柱 镀锌冷轧型钢， $210\times 150\times 30\text{mm}$ ，厚度3mm

结构连接 M12 $\times$ 40高强螺栓

表面处理 喷涂烤漆

墙板 玻璃丝棉芯材 彩钢复合板厚度75mm，彩钢板厚度0.5mm，PE涂层，颜色贝科白，外板橘皮纹压花内板纯平；

无侧钢带S型插口、拼接无冷桥；玻璃丝棉容重  $64\text{kg/m}^3$

屋面 屋面防水层 屋面瓦：彩钢单板咬合厚度0.5mm、 $360^\circ$ 咬合

保温层 玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重 $14\text{kg/m}^3$ （双层布置）

防潮层 PE树脂薄膜

装饰层 YX28-277-831条型吊顶板，0.5mm，颜色贝科白

地面 底面板 YX3-120-960型镀锌封底板，0.3mm厚

保温材料 玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重 $14\text{kg/m}^3$

防潮层 PE树脂薄膜

结构板 水泥压力板，厚度18mm

地面处理 PVC环保型塑胶地板，厚度2.0mm

门 入户门 钢质套装门，尺寸 W845mm × H2035mm，含门锁、门档

## 窗户

外窗 60系列塑钢推拉窗，尺寸：W1120mm × h1100mm × 2樘（前）（后）；双玻（5+9+5）

中空白玻，带防盗护栏、带纱窗

装饰 内装饰角 彩钢压型角件、厚度0.5mm，颜色贝科白

电气灯 LED防尘灯 × 2套，40W/套

插座 10A五孔插座 × 3个、16A空调插座 × 1个、预留弱电暗盒 × 1个

开关 单键开关 × 1个

配电箱 暗装配电箱 × 1个

工业插头 220V，50Hz,3P32A × 1个

配线 入户线：3\*6平方，空调插座：3\*4平方，五孔插座：3\*2.5平方，照明：3\*1.5平方

## 公司简介

湖南易安居集成房屋有限公司主要从事集装箱式房屋设计、制造和销售；公司坐落于“领袖故里，红色圣地”——湖南韶山。

湖南易安居集成房屋有限公司下设营销部、技术部、生产部、售后部等，引进具有世界先进水平的生产线和压型、焊接、涂装、木工、总装车间等整套生产设施设备，以现代箱式房屋的标准化、精细化和定制化设计、制造、安装集成房屋。

湖南易安居集成房屋有限公司办公楼是以镀锌轻钢为房屋骨架，A级保温夹心板为墙体材料，构件均采用螺栓装配式连接，所有材料配件均已达到标准化、模块化生产、打造合适大方、安全环保、快捷高效的新型房屋建筑。

公司批量生产打包箱式房，诚邀各位来我司参观、购买。价格面议

咨询热线 袁经理134-2702-68259(手机微信同号)