

群创10.1寸IPS平板显示高清液晶模组

产品名称	群创10.1寸IPS平板显示高清液晶模组
公司名称	厦门韦达光电有限公司
价格	189.00/片
规格参数	型号：EJ1011A-01F:亮度：350 (Typ.) 对比度：800:1 (Typ.) [透射]:分辨率：1280(RGB) × 800 响应速度：10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms:可视角度：85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)
公司地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼406B室
联系电话	13959235031 18006018836

产品详情

Model Name	EJ1011A-01F
LCD size	10.1 inch(Diagonal)
Resolution	1280*3(RGB)*800
Display mode	Normally Black, Transmissive
Dot pitch	0.0565(W)*0.1695(H)mm
Active area	216.96(W)*135.60(H)mm
Module size	229.46(W)*149.1(H)*2.40(D)mm
Surface treatment	HC
Color arrangement	RGB-stripe
Interface	Digital
O Temp	0~50
S temp	-20~60
Viewing angle	85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)
Respond time	10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms
Contrast ratio(Min.-Typ.)	600~800

EJ1011A-01F是一款10.1寸a-Si TFT-

LCD液晶模组产品，装配有WLED背光，含LED驱动器背光驱动，无触摸。工作温度为0~50 °C，存储温度为-20~60 °C。典型特征：

广视角，风景模式，白光L

ED背光，宽屏，信号端子倒装。推荐此型号应用于平板电脑

等产品。EJ1011A-01F显示分辨率为1280(RGB) × 800 (WXGA)，宽高比为16:10

(宽:高)，像素采用RGB垂直条状排列。显示区域尺寸为216.96(宽) × 135.6(高)

mm，外观尺寸为229.46(宽) × 149.1(高) × 4.31(厚) mm，表面处理为Hard coating，产品净重TBD。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源，含LED驱动器。EJ1011A-01F采用了LVDS (1 ch,

8-bit)信号接口，总共40 pins，采用端子连接，驱屏电压为3.3V (Typ.)。