

研源工控机 多串口i5工控机制造商

产品名称	研源工控机 多串口i5工控机制造商
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYBOX6C-3317 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工控机制造商：研源工控

型号：YYBOX6C-3317

研源工控机 多串口i5工控机支持面板嵌入式安装，机柜开好孔只需将后箱嵌入拧紧4颗拉钩即可，设计、安装、维护都非常简便；可增加VESA安装支架，选配各种壁挂式、多关节悬臂支架进行安装。前面板达到NEMA IP65防尘防水标准，杜绝产品安装好以后现场的水滴进入设备。

研源工控机 多串口i5工控机兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和分布式工业组态软件，用户只需简单的组态即可实现功能强大的采集和控制系统。

研源工控机 多串口i5工控机配置表：（铝合金）外壳颜色：黑色

中央处理器 Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。

芯片组 Intel NM77高速芯片组

内存 DDR3 8GB

硬盘 HDD 1T储存

网络控制器(网口) 内建 (Realtek RTL8111E) 1千兆网络芯片

USB 4个USB (2个2.0和2个3.0)

RS-232 5个232串口 1个485串口

设备接口 DC12V接口 , RS-5个232串口 , 1个485串口 , USB 4个 , LAN网口1个 , VGA接口1个 , HDIM 1个 , MIN-IN(麦克风) 1个 , LINE-OUT(声道输出)1个.

工作温度 -30 ~ 80

环境温度 -35 ~ 85

外形尺寸 210(宽)*50 (高) *200 (深) mm

处理系统

CPU : Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器采用22纳米工艺制程, 原生双核心、四线程, 处理器默认主频为1.7GHz, 最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器拥有3MB三级缓存, 内置HD Graphics 4000核芯显卡, 核心频率为350MHz, 可自动超至1050MHz, TDP功耗为17W。

芯片组 : 采用 Intel NM77 高速芯片组

BIOS : AMI 16MB Flash ROM

系统内存 : 1个204Pin DDR SO-DIMM 插槽, 支持1333/1066/800MHz的DDR 内存最高可达8GB

显示

显示芯片 : 内置HD Graphics 4000核芯显卡

显存大小 : 动态共享系统内存作为显存, 最大可达到224MB

显示接口 : VGA , HDMI

VGA:标准的DB15 接口 (后面板) , 支持CRT 分辨率最高为2048x1536

HDMI : 高清多媒体接口 (后面板) 支持分辨率最高为1920x1080

VGA+HDMI同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器 : 采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度 : 1000Mbps

支持网络唤醒 (WOL)

可选配 WIFI 无线网卡

提供1个2.5 ' 硬盘位 , 可安装SATA 规格硬盘

提供2个Mini-PCIE 插槽 , 可支持SSD硬盘、3G , GPS 等

AUDIO

芯片 : 采用ALC662 音频控制芯片 , 提供Line out和MIC IN

接口 : 提供1个Line out 插孔 (后面板)

特性 : 支持HD 6 声道高保真音频

I/O

I/O 芯片 : ITE IT8782F

串口 : 6 个标准的COM串口接口 , (1个支持485可选版本)

USB : 4 个标准USB接口,兼容USB 2.0规范 (内置2USB插针 , 可扩展4USB)

系统开关

POWER 电源开关 (前面板)

RST 复位开关 (前面板)

散热系统

(无风扇散热系统) 有风扇散热系统

电源支持

DC +12V 输入

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-30 ~ 80

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-35 ~ 85

结构: 铝合金外壳

安装方式：桌面、壁挂安装、嵌入式

尺寸：210(宽)*50(高)*200(深) mm

重量：2Kg

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

本公司主营：工控机，工业平板电脑，工控主板，工业显示器，工控机定制，工控机研发，工控机设计等产品。

售后服务承诺

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

本公司对以上商品提供一年免费保修，三年质保，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用！

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！