

立式加温柜FYL-YS-430L

产品名称	立式加温柜FYL-YS-430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联立式加温柜 型号:FYL-YS-430L 产地:北京立式加温柜FYL-YS-430L 现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

立式加温柜FYL-YS-430L 公司介绍福意联公司是从事恒温加温，低温冷藏，低温设备及车载冷藏运输设备产品的企业；福意联拥有经验的技术团队，建立了了的管理，到出厂严把质量关，打造出符合客户需求的产品；依靠稳定的产品质量，贴心的，严谨的工作作风；为您提供系列的温控产品解决方案；为客户提供的贴心的服务，公司的全体同仁愿与各新老客户一道，共谋合作的良机，共同发展，同创明天！本产品是智能多用途恒温加温设备，采用制冷系统和制热系统匹配合理，强制风循环，多孔入风，使箱内温度恒温均匀，用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存等，温度2~48之间任意调节,可嵌入式。-----

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50L

85W

220V

430 × 480 × 510mm

25KG

FYL-YS-100L

85W

220V

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

85W

220V

540 × 550 × 840mm

40KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 系列

FYL-YS-150L

100W

220V

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

220V

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

220V

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

160w

220V

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

160w

220V

595 × 570 × 1315mm

78KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

0-100 系列

FYL-YS-151L

120w

220V

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

220V

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

220V

595 × 675 × 1795mm

129KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

360w

220V

1265 × 680 × 1823mm

238KG

FYL-YS-1028L

360w

220V

1265 × 680 × 2115mm

268KG

立式加温柜FYL-YS-430L使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出血等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。单个参数：产品型号: FYL-YS-150L产品形式: 立式额定频率: 50Hz噪 音:

42dB(a)功 率: 100W电 压: 220V温度范围: 2-48 外形尺寸:

(宽 × 深 ×) : 595 × 570 × 865mm内径尺寸: (宽 × 深 ×) : 520 × 440 × 660mm有效容积: 150L气候类型: N ,SN 立式加温柜FYL-YS-430L特征：技术参数：型号：FYL-

YS-150L外型尺寸：595 × 570 × 865mm内部尺寸：520 × 440 × 660mm额定频率:50Hz噪

音:42dB(a)功 率:100W电 压:220V温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制

热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理风道及风

量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用

制冷系统，合理的蒸发冷凝系统，性能稳定安全性：具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全

锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合温湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工

艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，

具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温

精度箱体门部：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度配置：1：设备一台,2

，层架3个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿

度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温报警；能将设备上的报警信息以形式发给注册用户注

意事项：1、本产品按出库前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐

渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均

匀度。4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎

洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们，会有工程师为您服务。福意联:二、配送方式1、快

递送货；2、物流送货；3、邮寄送；4、福意联自行送货；尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的产

品。我们将主要采用前3种发货方式为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具

体情况，以上4种送货方式的任一种为您派送商品。三、配送范围福意联的商品派送网络已经覆盖，请您

放心订购！如您欲了解多福意联的相关配送事项，福意联，我们将很兴为您服务！四、配送收费

按照货物的重量、长宽以及距离远近运输时间而确定。