

手术室升温柜FYL-YS-150L

产品名称	手术室升温柜FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联手术室升温柜 型号:手术室升温柜FYL-YS-150L 报警功能:机器有超温报警,断电报警,故障报警
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室升温柜FYL-YS-150L福意联创立于1999年,十多年来,福意联积累了宝贵的行业经验、具有雄厚的技术力量,公司秉承“热情、勤奋、重承诺”的企业精神,为新老客户提供性能,水准的产品,以贴心的为客户提供强有力的保障。-----本产品是智能多用途恒温加温设备,采用制冷系统和制热系统匹配合理,强制风循环,多孔入风,使箱内温度恒温均匀,用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存等,温度2~48 之间任意调节,可嵌入式。

-----手术室升温柜FYL-YS-150L使用方法:产品从结构分为:嵌入式和落地式两个系列本产品是加温恒温设备,它由由制冷和加温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或加温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现对物品加温的目的,减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理,使用方便,可调可控。随着手术室护理的不断发展,术中各种保温措施已受到广泛重视,患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液,造成术中出现寒战、低体温等一系列症状.患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液,能减少对机体的冷刺激,维持患者术中生命体征的平衡,减少术中寒战、低体温、术后出等,促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定,是手术顺利进行的重要保障。(来源网络)手术室升温柜FYL-YS-150L参数:【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115mm【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a(382g)福意联拥有恒温系列(4-38, 2-48, 37, 0-100)等各温度段的系列产品;内置微电脑数控系统,LED数码显示,控温均匀好;采用风冷式结构,风道系统,能在箱体内形成覆盖整个箱体的稳定的气流,箱内温度均匀,透明真空钢化玻璃门,可对箱体里面存放物品观看,宽电压带,无氟制冷系统,产品,营造。(具体信息请根据机型选择)福意联常用系列型号:

4-38 恒温系列

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50L

85W

4-38

430 × 480 × 510mm

25KG

FYL-YS-100L

85W

4-38

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

85W

4-38

540 × 550 × 840mm

40KG

2-48 恒温系列

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

160w

2-48

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

160w

2-48

595 × 570 × 1315mm

78KG

FYL-YS-828L

360w

2-48

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

360w

2-48

1267 × 678 × 2105mm

258KG

0-100 立式宽温设备

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-151L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

0-100

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

0-100

595 × 675 × 1795mm

129KG

2-8度恒温冷藏系列（小型）

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-66L

85W

2-8

430 × 480 × 645mm

24KG

FYL-YS-88L

85W

2-8

480 × 470 × 840mm

32KG

FYL-YS-100E

85w

2-8

480 × 490 × 840mm

23KG

主要特征：主要特点：1，温度控制：性能微电脑控温技术，液晶数字显示，控温均匀内置温感探头，自动显示箱体内部温度2，温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果好采用压缩机，性能循环风机，充分保整机性能3，稳定运行：采用风道，多空入风，温度恒温均匀制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温4，安全低温报警，温感故障报警等，保护物品安全安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化福意联:尊敬的客户，您好：欢迎使用福意联公司产品：北京福意电器有限公司承诺为您提供合格的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。