

# PCABST65 PCABST65

产品名称	PCABST65 PCABST65
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

[PC/ABS\(PC与ABS合金\)/DP T65/科思创](#)

用途：电子电器,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.13 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.7 % 缺口冲击强度:5.9 氧指数:23 % 弯曲模量:2400 MPa 维卡软化点:118 热变形温度:100

PC/ABS

德国拜耳

T45 PG

电镀级

T65 通用级 低温冲击

T85 通用机 抗冲击

FR110 阻燃V0

FR2000 阻燃V0

FR2010 阻燃V0

FR3000 阻燃V0

FR3010 阻燃V0 耐化学

FR3005 阻燃V0 高流动

PC/ABS

台湾奇美

PC-345 高流动

PC-365 高耐热 高冲击

PC-385 高粘度 高冲击

PC-510 阻燃V0 高流动

PC-540 阻燃V0 耐热性

PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上

典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

