

# 溶解氧变送器COM223-DX0005德国E+H

产品名称	溶解氧变送器COM223-DX0005德国E+H
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:COM223 产地:德国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

## 产品详情

通用型溶解氧测量变送器 Liquisys COM223

溶解氧变送器COM223-DX0005德国E+H恩德斯豪斯简介：

用于水、污水、公共用水和渔场的紧凑型现场仪表

Liquisys COM223标准变送器可以和溶解氧测量传感器COS41和 COS61配套使用。通过连续的合理性检测以及过程和传感器检测，提升操作安全性。从众多的硬件和软件模块（例如继电器和总线通信）中选择，满足测量任务所需。还允许随时对变送器进行升级，简单的菜单和标定使仪表设置和操作方便快捷。

溶解氧变送器COM223-DX0005德国E+H恩德斯豪斯优势：

更高的操作安全性：连续过程检查系统，用户化的报警设置，标定真实性检查

可靠的溶解氧控制：电流输入用于带控制器关闭的流速监控和前馈控制

简单的操作和维护：在空气、氧含量饱和水或介质中进行简单的一点式标定，直接进行手动触摸控制

降低维护量：通过报警或限位开关触发自动清洗功能（采用Chemoclean）

适用于各类应用场合：多重扩展功能，如P(ID)控制器、计时器等，灵活应用于各类过程

溶解氧变送器COM223-DX0005德国E+H恩德斯豪斯应用领域：

Liquisys COM223变送器可与 Oxymax COS41 和Oxymax COS61溶解氧传感器配套，用于环保行业测量，如：

O2 曝气池控制

O2 饮用水控制和监测

地表水监测

过程水处理和监测

O2 鱼塘生长条件优化控制

Liquisys COM223采用以下通信协议和接口：

0/4...20 mA

HART

PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

特征规格

- 测量原理

溶解氧传感器

- 应用

水、污水、过程

- 特点

四线制变送器，带两行显示

- 设计

溶解氧变送器，安装在盘装外壳中。

- 材质

盘装型外壳

- 外形尺寸

96mm x 96mm x 146mm (安装深度) 3.74x3.74x5.61inch (安装深度)

- 温度传感器

显示和电流输出

- 连接

IP65

- 输入

单通道型变送器

- 输出

0/4...20 mA、Hart、Profibus。

- 其他证书

CSA通用认证