

饲料在线水分速测仪

产品名称	饲料在线水分速测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

饲料在线水分速测仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-Z饲料在线水分速测仪代表了当今水分检测技术的新科技，光谱检测采用东芝元线性CCD阵列探测器，CSY-

Z在线水分速测仪、在线水分测量仪具体包括

：煤炭、糖、[烟草](#)

、粮食、麦芽、面粉、沙子、刨花、干燥食品、肥料、颜料、塑料颗粒、工艺环节的添加补充材料、造纸、建筑或食品工业等。特别适合于安装到皮带输送机、螺旋给料机、料仓、漏斗和输送管道上，也可对批量生产过程进行在线湿度测量。

联系人：刘先生（电话、微信）：13316887550

一、产品名称：饲料在线水分速测仪

二、产品型号：CSY-Z

三、饲料在线水分速测仪产品优点：

1.不受环境因素影响：由于该仪器采用特殊的光信号、电信号处理，因而不受周围环境温度及相对湿度的影响。测量采用多光束测量方式，克服了色差变化对测量精度的影响。

2.仪器采用特殊的结构设计，无须冷却水冷却,安装方便,操作简单，运行稳定可靠。实时准确的检测出生产线上被测物料水分含量，为厂家改善生产控制被测物料水分含量提供可靠的依据，从而达到节约原料提高产品质量的目的。

3.仪器质量保证：仪器内部所使用的电子元件，都是经过严格老化处理及筛选，其它光学零件，终身无需调校。仪器内部还有故障自动诊断功能，这样使得仪器能长期稳定的工作，使用户使用成本极低。仪器探头为铸铝外壳，其密封性能良好，可安装于恶劣的生产现场。

四、饲料在线水分速测仪技术参数：

1、测量范围：0～80%水分率

2、测量精度Q：0 < 水分含量 20% Q ±0.2%水分率

20% < 水分含量 80% Q ±0.3%水分率

3、测量响应时间：T 50ms

4、输出接口配置：4～20mA标准电流输出信号接口、标准RS485串行通信接口

5、适用环境：环境温度 45 环境湿度 90%

6、电源要求：AC220V ± 10%，50Hz 外接电源必须有可靠接地线。

核心科技：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障 运输保
证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、精美铝合金箱满足出口及国内运输要求。售后保证:仪器免费
保修一年,终身维护 值得信赖！