

溶解氧变送器COM253-DX0005德国E+H

产品名称	溶解氧变送器COM253-DX0005德国E+H
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:COM253 产地:德国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

通用型溶解氧测量变送器 Liquisys COM253用于水、污水、公共用水和渔场的紧凑型现场仪表

Liquisys COM253标准变送器可以和溶解氧测量传感器COS41和 COS61配套使用。通过连续的合理性检测以及过程和传感器检测，提升操作安全性。从众多的硬件和软件模块（例如继电器和总线通信）中选择，满足测量任务所需。还允许随时对变送器进行升级，简单的菜单和标定使仪表设置和操作方便快捷。

溶解氧变送器COM253-DX0005德国E+H优势：

更高的操作安全性：连续过程检查系统，用户化的报警设置，标定真实性检查

可靠的溶解氧控制：电流输入用于带控制器关闭的流速监控和前馈控制

简单的操作和维护：在空气、氧含量饱和水或介质中进行简单的一点式标定，直接进行手动触摸控

降低维护量：通过报警或限位开关触发自动清洗功能（采用Chemoclean）

适用于各类应用场合：多重扩展功能，如P(ID)控制器、计时器等，灵活应用于各类过程

溶解氧变送器COM253-DX0005德国E+H应用领域：

The Liquisys COM253变送器可与 Oxymax COS41 和Oxymax COS61溶解氧传感器配套，用于环保行业测量，如：

O2曝气池控制

O2饮用水控制和监测

地表水监测

过程水处理和监测

O2 鱼塘生长条件优化控制

Liquisys COM253 采用以下通信协议和接口：

0/4...20 mA

HART

PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

溶解氧变送器COM253-DX0005德国E+H特征规格：

测 量 原 理	溶解氧传感器
应 用	水、污水、过程用、渔场
特 点	四线制变送器，带图形显示。
设 计	溶解氧变送器，安装在PC/ABS材质的现场外壳中，连接COS31/41/71。
材 质	PC/ABS外壳
外 形 尺 寸	247x170x115mm (9.63x6.63x 4.48inch)
温 度 传 感	显示和电流输出

器	
输	单通道型变送器
入。	
输	0/4...20 mA、Ha
出	rt、Profibus。
其	CSA通用认证。
他	
证	
书	