

# MODF光纤配线架新品图文详细介绍

产品名称	MODF光纤配线架新品图文详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:MODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

MODF光纤配线架新品图文详细介绍----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

MODF光纤配线架新品图文详细介绍、光纤总配线架|光纤总配线架,OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。普天式JP01X型总配线架、JPX01型总配线架、JPX01型配线架、电话总配线架、MDF总配线架、POSTEL JPX01型卡接式总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排、告警系统等组成，对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution frame.)总配配线架、总配线架 | 音频总配线架 | 电话总配线架。总配线架（MDF）、光纤配线架（MDF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护，通信电源维护包括提供低压配电设备、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。MDF总配线架，MDF卡接式总配线架，JPX01型（100回线保安接线排），JPX01型（128回线测试接线排），P01型保安器，MDF总配线架，MDF音频配线架，MDF电话配线架，MDF总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架（MDF）、光纤配线架（ODF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池、低压配电设备、、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

三网合一MODF光纤总配线架|共建共享MODF光纤总配线架|ODF光纤配线架（Optical Distribution Frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution Frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

MODF光纤配线架生产厂家适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MDF式的线缆管理方式，即直列模块部分为外线侧，提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能；横列模块部分为内线侧，提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能；整个架体，具有对跳纤的路由、挂放、调度等管理功能。

MODF光纤配线架生产厂家产品特点:

1、正面采用12芯一体化右出纤托盘；【直列模块】

2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框；【横列模块】

3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成，完成熔接、终端功能，方便操作，调纤更安全；4、横列模块引入设备缆，完成到光设备的终端功能；5、光缆引入装置引入线路侧外缆，具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能；6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块，正面看不到冗余的跳纤，整洁美观；7、当多台并架时，机架具有设备纤与设备纤之间专用跳纤通道；二、产品技术要求技术参数 环境要求工作温度：-5 ~ +40 。

相对湿度： 85%(+30 )。

大气压力：70KPa ~ 106KPa。

光电性能光纤连接损耗： 0.3db（包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗）回波损耗：FC/PC 40 db FC/SPC 45 db FC/APC 60 db SC/PC 40 db SC/SPC 45 db SC/APC 60 db LC/PC 40 db LC/SPC 45 db LC/APC 60 db插拔寿命：1000次设备高压防护地与设备间绝缘电阻>1000M /500V（DC）设备高压防护地与设备间耐压>3000V（DC）/min，不击穿、无飞弧标准工作波长：850nm、1310nm、1550nm

ODF光纤配单元1.一般要求n结构要求可上进缆或下进缆且全正面化操作，使用方便；适配器安装倾斜30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；完善的接地装置、安全可靠；走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理；n安装方式安装于19英寸标准机柜内。

n产品标准标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm光纤活动连接器符合GB1250以及相关标准规定光纤光缆符合GB/T7427 - 1298以及相关标准规定光纤单元盒采用模块化设计，内部有托盘，在一个托盘内实现配线及熔接。

单元盒规格分四种：24芯、48芯、72芯和过线单元盒，可根据需要配置机架及单元盒具有安全可靠的接地保护装置根据相应容量配置单元箱体、FC适配器、单模集成纤、12芯熔接配线一体化模块等2.详细技

术规格n使用环境要求：

工作温度：-15 ~ +40 工作相对湿度： 85%（+30）大气压力：70Kpa~106Kpan外观涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷；结构件不得有毛刺、扭曲、划伤等缺陷；塑料件表面应光洁，颜色均匀无明显差异，无裂纹、划伤；n光电性能连接器损耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB互换性附加损耗 0.2dB重复性附加损耗 0.1dB回波损耗：FC/PC 40dB，FC/SP C 45dB，FC/UPC 50dB，FC/APC 60dB插拔耐久性寿命 > 1000次非金属件结构件与光纤连接器的燃烧性能：

所有非金属材料结构件及光纤连接器的燃烧性能，在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后，试验样品应符合：

试验样品没有起燃；试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10S；火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧慢延到放在试验样品下面的底层。

NSFO 系列光纤配线架NSFO系列光纤配线架是我公司按照YD/T 778-2006《光纤配线架》通信行业标准要求而研制的产品。光纤配线架是光通信系统的配套设备，主要用于光缆进局后，光缆的终接及光纤到各通信光路的熔接与分配，以及光路的调度之用。

### 一、 产品描述 NSFO

系列光纤配线架集合高密度、大容量及单面操作等优点，适用于光纤接入网中局端和光分支点等场合  
本设备可采用交叉连接和直接连接两种方式实现光纤线路的连接、分配和调度。

- 二、 产品特点 1、光纤的熔接配线、调度全正面操作，机架可背靠背或靠墙安装，节省空间；
- 2、模块化设计，容量大、密度高，扩容方便；
- 3、光缆可从上或从下进入机架，并适用于带状和非带状光缆；
- 4、全封闭式结构，跳纤不外露，外形美观，防尘效果好；
- 5、宽架卡入式适配器安装，适用于SC、FC、双LC等类型适配器，适配器端面倾斜于机箱正面30°，避免弧光直射入眼，同时便于走纤；
- 6、带状光缆提供专用开剥保护接头，使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠；
- 7、可安装光分路器、衰减器等增值模块，操作、维护方便可靠；
- 8、开启后箱门直接作为光纤熔接操作的工作台，使操作、维护方便可靠；
- 9、侧板上有并架孔，使并架扩容简单方便；

### 五、 型号规格

编号	名称（规格）	描述
PY-ODF-PXG-A1	ODF机柜 2000*800*400	288芯
PY-ODF-PXG-A2	ODF机柜 2200*800*400	576芯
PY-ODF-PXG-A3	ODF机柜 2200*800*400	720芯

### 六 标志、包装、运输、储存6.1

标志：产品应有标识，标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。

6.2 机柜包装出厂，包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。

6.3 包装箱除产品外，还装入以下物品有关文件，文件用塑料袋封装：

a) 备附件、安装材料及专用工具b) 产品使用说明书c) 装箱单6.4

运输机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。

6.5 贮存机箱应储存在通风良好、干燥的库房中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ +55

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“MODF光纤配线架”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！