

红外测温仪MT4U雷泰Raytek

产品名称	红外测温仪MT4U雷泰Raytek
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:雷泰Raytek 型号:MT4U 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

Raytek MT4红外测温仪是一款非接触式测温仪，尺寸较小，可装在口袋里；并且易于使用。您只需要瞄准目标、既可以在大屏幕上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，MT系列测温仪是您的较好选择。

Raytek MT4红外测温仪在行业中的应用

铁路—检测车辆轴承、轴箱表面温度，防止热轴、燃轴和切轴事故，确保行车安全。

电子—及时查找配电盘中的热点及找出松动的电子接点，从而进行电气故障的诊断。

暖通—检测室内空气温度和窗户的密封度；检测供/回风口的温度，确保空调的工作效率。更多方面—可用于工作、家居等上百种应用。

Raytek MT4红外测温仪技术参数及与MT6参数对比

型号 RAYMT4U RAYMT6CH

温度范围-18~400 (0 ° F至525 ° F)-30~500 (-20 ° F至932 ° F)

D:S 8:1 , 90%能量级 10 : 1 , 90%能量级

精度 - 1 ° C至400 ° C , 读数的 ± 2%或 ± 2 ° C - 18 ° C至-1 ° C , ± 3 ° C ± 1 , 10 ~ 30 ; ± 1.5% 或1.5 取大值,其他温度范围

重复精度 ± 2%读数 或 ± 2 ° C , 取大值 ± 0.5% 或 < ± 1 ° C (± 2 ° F) 取大值

反应时间 <500ms (95 %) <500ms (95 %)

光谱灵敏度 6.5 ~ 18u 6.5 ~ 18u

发射率 预设0.95 预设0.95

工作温度 0 ~ 50 (32 ~ 120) 0 ~ 50 (32 ~ 120)

相对湿度 10 ~ 90% 10 ~ 90%

存放温度 -20 ~ 65 (-13 ~ 158) -20 ~ 65 (-13 ~ 158)

重量/尺寸 152mm x 101mm x 38mm (195g) 152 x 101 x 38 mm / 200g

电源 9 V 碱性或镍镉电池 9 V 碱性或镍镉电池

激光类型 SmartSight单激光瞄准系统 SmartSight单激光瞄准系统

到目标的典型距离 200mm ~ 500mm(8inches to 1.7 feet) 200mm ~ 600mm(8inches to 2 feet)

显示最高温度值是 是

显示保持 (7s) 有 有

LCD背光 有 有

显示精度 0.2 (0.5) 0.2 (0.5)

最大值/最小值 无 有

温度显示 °C 或 °F 可选 °C 或 °F 可选

保修时间 一年 一年