

美国杜邦TPEE 原料代理

产品名称	美国杜邦TPEE 原料代理
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

美国杜邦TPEE 原料代理:

美国杜邦TPEE Hytrel 3078

最有弹性的Hytrel等级，硬度30D，在各种温度下都有良好的强度和韧性。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜。

美国杜邦TPEE Hytrel G3548L

非常柔软的Hytrel等级，硬度35D，卓越的抗挠曲力，特别在低温下很薄部位也可模塑。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜，对要求高原色保留用途好。

美国杜邦TPEE Hytrel 4056

硬度40D，卓越的低温特性，抗挠曲疲性、抗蠕变性。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

美国杜邦TPEE Hytrel 4069

硬度40D，与4056相若，但融熔温度较高。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

美国杜邦TPEE Hytrel 4556

硬度45D，融熔温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

美国杜邦TPEE G5544

硬度55D，在高温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、型材和模塑产品。

美国杜邦TPEE Hytrel 5526

硬度55D，结合产品线上各种特性的最佳平衡。适合封口、包装、垫圈、齿轮和轴承。

美国杜邦TPEE Hytrel 5556

硬度55D，结合产品线上各种特性的最佳平衡。适合软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

美国杜邦TPEE 5555HS

硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

美国杜邦TPEE Hytrel 6356

硬度63D，对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力，防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮，燃烧箱。

美国杜邦TPEE Hytrel 7246

硬度72D,很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，电力连接器。

美国杜邦TPEE Hytrel 8238

硬度82D,最高的适用温度，对油料、燃料和溶剂有最佳的抗阻力和最低的渗透性。适合软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，油田制件。

美国杜邦TPEE HTR4275

吹塑级，硬度55D,提供挤塑和吹塑应用所需的高粘性。适合中空薄边制件，大直径软管，型材、汽车行李箱和车盖。

美国杜邦TPEE DYM100

硬度45D,在高温和低温下保持特佳冲击强度，加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。

美国杜邦TPEE DYM350

硬度55D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度, 加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门