6RA7078电源板过电流维修

产品名称	6RA7078电源板过电流维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6RA7078电源板过电流维修

西门子6RA80直流调速维修6RA80调速装置报警维修 6RA80面板无显示维修（面板不亮）6RA80跳闸维修6RA80过流维修6RA80缺励磁输出维修6RA80模块炸维修6RA80电源驱动板烧毁维修6RA80励磁电路坏维修6RA80主板坏维修6RA80通讯板维修，6RA80控制板维修6RA80参数调试
6RA80直流驱动器欠压维修6RA80直流控制模块缺相报警维修
6RA80电源驱动板坏维修6RA80直流驱动励磁报警维 修电源板烧毁维修 控制主板坏维修通讯板维修
扩展板维修 触发板维修可控硅短路维修6RA80互感器坏维修

西门子直流调速专业维修中心，6RA7078维修 西门子6RA7078维修，快速维修故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，点击抖动，启动电机不转并没有报警，F030,F031,F005,F068,F052，F004，F042，F040,F052等，单板C98043直流电源板脉冲触发板维修，CUD1 C98043直流控制主板维修，C98043励磁板维修，配件齐全，大小功率通修，几小时内可修好，成功率100%.，负载波形测试，触发脉冲波形测试，专家级西门子直流6RA70直流调速器维修现场调试，上海西门子6RA70直流调速器报警故障说明，6RA70电源板维修，6RA70直流CUD1板维修，C98043-A7001-L1维修，C98043-A7001-L2维修，C98043-A7002-L1维修 C98043-A7002-L4维修， C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，西门子C98043-A7001-L1\L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1/L2,

西门子直流控制器6RA70简介　目前,随着交流调速技术的发展,交流传动得到了迅猛的发展,但直流传动调速在诸多场合仍有着大量的应用。随着计算机技术的发展,过去的模拟控制系统正在被数字控制系统所代替。在带有微机的通用全数字直流调速装置中,在不改变硬件或改动很少的情况下,依靠软件支持,就可以方便地实现各种调节和控制功能,因而,通用全数字直流调速装置的可靠性和应用的灵活性明显优于模拟控制系统。目前,以德国SIEMENS公司的6RA70系列通用全数字直流调速装置在中国的应用最为广泛。1.1结构及工作方式　SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置，其结构紧凑，用于可调速直流电机电枢和励磁供电，装置额定电枢电流范围为15至2000A，额定励磁3到85A，并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展，并联后输出额定电枢电流可达到12000A。6RA70直流控制器已经广泛应用与各行业，控制器器的核心器件上已经在国内外得到可靠实例的证实，可靠性、

安全方面较有保障。根据不同的应用场合，可选择单象限或四象限工作的装置，装置本身带有参数设定单元，不需要其它的任何阻力。设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小，结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱，箱内装入调节板，电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入／输出，模拟量输入、输出，脉冲发生器等，通过插接端子排实现。装置软件存放闪（Flash）－EPPOM，使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。1.2功率部分：电枢和励磁回路电枢回路为三相桥式电路：

（1）单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。

（2）四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥（B6）A（B6）C。 励磁回路采用单相半控桥B2HZ，额定电流15－800A的装置（交流输入电压400V时，电流至1200A），电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块，所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置，电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。1.3通讯口下列串行接口可供使用： （1）U X300插头是一个串行接口，此接口按RS232或RS485标准执行USS协议，可用于连接选件操作面板0P1S或通过PC调试SMOVIS。

（2）主电子极端子上的串行接口，RS485双芯线或4芯线用于USS通信协议或装置对装置连接。 （3）在端于扩充板选件端子上的串行接口，RS485双芯线或4芯线，用于USS通信协议或装置对装置连接。

（4）通过附加卡（选件）的PROFIBUS-DP。

（5）经附加卡（选件）SIMOLINK与光纤电缆连接。