

# 天然气Y型过滤器

产品名称	天然气Y型过滤器
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	1470.00/台
规格参数	公称通径:300mm 公称压力:2.5MPa 壳体材料:WCB
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、天然气Y型过滤器\_燃气Y型过滤器产品概述

天然气Y型过滤器由壳体、法兰盖、差压压力表、针阀、排污口部件、过滤芯筒和滤网等组成。过滤芯筒是用不锈钢板冲孔而成，滤网为不锈钢丝编制网。其通常安装在燃气或天然气管道上用来清除气体中的固体杂质，从而保证下游的阀门、精密仪表和大型压缩机等管路部件的稳定运行。

天然气Y型过滤器在燃气输配系统中的作用是将燃气滤洁、净化，为燃气调压、计量等精密设备创造较好的工作条件。我厂生产的该Y型过滤器滤网无特殊要求时，选用不锈钢丝网，滤网规格及其技术要求符合现行《工业用金属编织方孔筛网》GB5330的规定，用户可根据燃气介质的输送要求，确定滤网目数。

### 二、天然气Y型过滤器\_燃气Y型过滤器主要零部件材料表

序号

零件名称

材料名称

1

壳 体

WCB

CF8

CF3

CF8M

CF3M

2

法 兰 盖

WCB

CF8

CF3

CF8M

CF3M

3

滤 网

304

304

304L

316

316L

4

螺 栓

35CrMoA

304

304L

316

316L

5

螺 母

35#

304

304L

316

316L

6

针 阀

304

304

304L

316

316L

7

排 污 阀

304

304

304L

316

316L

8

差压压力表

组合件

组合件

组合件

组合件

组合件

### 三、天然气Y型过滤器\_燃气Y型过滤器主要技术规范表

公称压力(MPa)

1.6

2.5

4.0

2.0

5.0

壳体试验压力(MPa)

2.4

3.75

6.0

3.0

7.5

液密封试验压力(MPa)

1.76

2.75

4.4

2.2

5.5

气密封试验压力(MPa)

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

## 设计标准

SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008

## 法兰标准

JB/T 79、GB/T 9112、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等

## 过滤精度

10-500目

## 四、天然气Y型过滤器\_燃气Y型过滤器主要外型尺寸表

尊敬的用户！如果你需订购我厂天然气Y型过滤器产品，咨询时烦请说明公称通径、公称压力、阀体材质等，过滤精度，是否带差压压力表等，本产品过滤芯件可选用不锈钢板冲孔网或楔形网，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：

Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>

<http://www.guolvqic.com/category44.htm>三通球阀

[http://www.guolvqic.com/content4\\_505.htm](http://www.guolvqic.com/content4_505.htm)天然气Y型过滤器