

直埋式弹性座封闸阀

产品名称	直埋式弹性座封闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z45X-16Q
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

直埋式弹性座封闸阀均可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积。极小的井室可保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价。该产品设计使用寿命30年，具有长期使用不泄漏、免维护等优点，还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖。阀门连接尺寸符合GB17241.6-1998标准，阀门结构长度符合GB/T12221-1989短系列标准，压力试验符合GB/T13927-1992要求。

主要技术参数：

型号	直埋Z45X-10	直埋Z45X-16
公称压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)	1.6MPa(16kgf/cm ²)
公称通径	40 ~ 400mm	40 ~ 400mm
井管长度	0.3 ~ 2m	0.3 ~ 2m
井管伸缩调整量	0.2 ~ 1m	0.2 ~ 1m
密封实验压力	1.1MPa(11kgf/cm ²)	1.76MPa(17.6kgf/cm ²)
强度实验压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	2.4MPa(24kgf/cm ²)
适用温度	-40 ~ 90	-40 ~ 90
适用介质	水、油、天然气及其他非腐蚀性流 体	水、油、天然气及其他非腐蚀性流 体
驱动方式	手动	手动

亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数的产品

直埋式弹性座封闸阀主要零部件材料：

阀体 灰铸铁、球墨铸铁

闸板	灰铸铁、球墨铸铁、NBR、NR、EPDM
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁
阀杆、伸缩杆	不锈钢
密封套	黄铜
阀杆螺母	黄铜
密封圈	NBR
井管伸缩部分	钢管加两层防腐处理
井室井盖	灰铸铁、球墨铸铁