

暗杆闸阀RVCX、Z45X

产品名称	暗杆闸阀RVCX、Z45X
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

暗杆闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,医药,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用. 我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，利用闸阀整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

产品优点：

整体包胶：闸阀采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。

2. 重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。

3. 平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。

4. 耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。

5. 三“0”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

暗杆闸阀技术参数

压力等级：1.0MPa、1.6MPa

阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa

密封试验：1.1MPa、1.76MPa

工作温度：0~80

适用介质：水、气等

主要零部件材料：

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
“O”形密封圈	丁腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	不锈钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮（传动帽）	铸铁

暗杆闸阀主要技术参数：

公称压力：1.0~2.5MPa 工作温度：0~80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

公称通径：50~600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598

主要外形连接尺寸：

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
HA	313	332	372	424	497	562	680	837	948	1010	1220	1280	1480	1665
HC	355	375	415	476	540	600	720	875	990	1050	1245	1310	1560	1750