

柔性拖链电缆,耐弯折500万次,柔性拖链电缆

产品名称	柔性拖链电缆,耐弯折500万次,柔性拖链电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:AC-FLEX803 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

产品详情

柔性拖链电缆,耐弯折500万次,双绞拖链电缆,拖链批发价格,拖链厂家

高速移动高柔性电缆：用于拖链系统及移动设备，生产流水线，机器人手臂等柔性场合。在工业环境中做连接控制，干燥或潮湿的室内环境可以使电缆寿命更久。该线缆具有很好的耐油，耐弯曲性能，抗磨损性能，保护电缆不受机械应力的损害，适用于高柔性移动场合。

高速移动高柔性电缆产品结构

导线： 多股超细经绞无氧裸铜丝,符合VDE0295 CLASS 6标准

绝缘： 特之混合弹性体丁腈/TPE材料

颜色代码： < 0.5mm颜色标识:黑,棕,蓝,紫,粉红,橙;
0.5mm黑色数字白色号码编码,3芯以上带有黄/绿接地保护线

线芯结构： 防扭结构分层,或分组式间隙填充

护套材料： 特之混合弹性体丁腈材料

护套颜色： 黑色(RAL9005)

灰色(RAL7001)

橙色(RAL2003)

高速移动高柔性电缆典型应用

拖链(坦克链)专用高柔性电缆特别适用于拖链系统的动力线路并可作为外部连接电缆使用,或用于电气设备内部连接线,在适用的使用温度范围内可用于露天安装.适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下动力拖链或移动机械部件的频繁弯曲场合.如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统,操控系统,机械自动化系统等.数控机床,电子设备,五金冲压,木材石材机械,玻璃与门窗机械,注塑机,机械(人)手,建筑机械,重型机器厂,汽车制造,起重运输设备,自动化仓库,码头,消防车的室内外环境.

特性与符合性

移动特性：敷设行程:50m,加速度30m/S,移动速度5m/S

弯曲寿命:30次/分钟, > 600万次循环弯曲的拖链(坦克链)专用高柔性电缆设计寿命
特性： 低粘性表面

防浅水,防油,抗紫外线,耐候性能优异

低温保持柔软

高柔性耐弯折,耐磨性能承受一定的机械外力

符合认证：

技术参数

额定电压： < 0.5mm:300/300V; 0.5mm:300/500V

测试电压： 3000V

移动安装弯曲半径：5~7.5 × D

移动安装使用温度：-20 ~+80 （备注：厂家可按要求订制生产更高使用要求的高柔性拖链|坦克链电缆）

阻燃性： 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性耐化学性： 参见AEINKABEL拖链(坦克链)专用高柔性电缆参数附表

接地保护芯线： G=含黄/绿双色接地保护芯线

X=无黄/绿双色接地保护芯线

订购说明

标准长度: (100,200,300,500,1000) 包装形式: 30kg时卷装,大于30kg时盘装订货时请注明包装规格 (如1 × 500m盘装或5 × 100m卷装)