

# 南昌高低温交变试验箱 温度循环试验箱

产品名称	南昌高低温交变试验箱 温度循环试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:普桑达 控制器:TEMI880触控式 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

## 产品详情

南昌高低温交变试验箱型号：BY-260CJ-408

容量：408升

内箱尺寸：W宽600\*H高850\*D深800mm

外箱尺寸：W宽1120\*H高1900\*D深1270mm

另可以根据客户的需求定做其它规格或是非标规格均满足。

产品免费送货上门，一年内保修，赠送易坏、易损零部件。

南昌高低温交变试验箱测控系统（备注说明：我司设备使用所有元器件均是进口原件）

温度测量：Pt100铂金电阻控制装置：

主控制器采用进口高精度液晶显示触摸屏温度控制器。该控制器采用液晶显示屏，可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态，PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式，仅需设定温度，就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示，报警，配置485通讯接口及运行软件

设定精度：温度：0.1

用户程序容量：120×100段。

运行方式：程序运行，恒定运行。

数据记录：智能数据图形记录仪。

独立超温保护仪表。设备工作时间累计定时器。

南昌高低温交变试验箱性能特点：

- 1.原装进口控制器及控制元件，控温精确，运行稳定
- 2.特殊风道结构设计，强走风模式，温度均匀性好，温度波动度达0.3度以内，国标为0.5度
- 3.原装进口全封闭压缩机，进口电磁阀配上多路毛细管截流控制，更节能省电
- 4.多重安全保护系统，所有故障直接显示在控制器上，方便管理
- 5.直径50mm测试孔，方便试品连接电缆线，水管等部件

南昌高低温交变试验箱参数：

温度波动度： $\pm 0.5$

温度均匀度： $\pm 2$

温度范围：低温(-70，-60，-50，-40，-30，-20，-10 ) ~ 高温 (+100/+150 )

内胆材质：SUS304镜面不锈钢

外箱材质：SUS#304不锈钢砂纹板

保温材料：超细玻璃纤维

控制器：该机型选用TEMI880触摸屏控制器（可选按键式控制器）

冷冻系统：空气冷却密闭型/半封闭型压缩机，环保冷媒R404,R23

加热系统：平衡温度P.I.D+SSR

温度传感器：PT100铂电阻

其他配置：多层强化玻璃观察窗，样品架（2-3套），引线孔，箱内照明，耐高温软塞。

电源：AC220V 50HZ

工作环境温度：5 ~ 30

安全保护：超温保护 压缩机超压 过载保护 过流保护 露电保护等

选配件：有纸记录仪或无纸记录仪（实时记录设备运行的曲线和数据）