

吉龙湿式报警阀ZSFZ-150

产品名称	吉龙湿式报警阀ZSFZ-150
公司名称	上海一辰消防设备有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	型号:ZSFZ-150 品牌:吉龙 产地:宁波
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄10幢394号
联系电话	86-021-34150689 13661678790

产品详情

名称：ZSFZ-150型湿式报警阀

品牌：吉龙

材质：球墨铸铁、不锈钢

规格：DN150

产品概述

ZSFZ 型湿式报警阀装置由湿式报警阀阀体部件、延时器、水力警铃、压力开关、压力表、管路配件等组成，是

自动喷水灭火系统中的主要部件；是自动喷水灭火系统的火灾报警和灭火供水的主要阀门。

ZSFZ 型湿式报警阀装置与其它产品（如水流指示器、喷头、信号蝶阀等）组成 ZS 系列湿式自动喷水灭火系统，是

一种应用最广泛的固定灭火系统。

ZSFZ 型湿式报警阀根据使用材质不同可分为高强度球墨铸铁系列和奥氏体不锈钢系列两种。

当保护区域的某处发生火情，环境温度升高，使该处闭式喷头的热敏元

件（玻璃球）感温炸裂，喷头动作；系统侧的水压下降与供水侧形成明显

的压差，使报警阀动作向系统管网补充水源，并经延迟器延迟后发出报警信号。当火警解除，管网内的水停止流动，湿式报警阀的阀瓣靠自重关闭，使湿式报警阀装置恢复伺应工作状态。

执行标准：GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统第2部分：湿式报警阀》

产品相关参数：

规格: DN150

额定工作压力:1.2-1.6MPa

强度测试压力:4.8-6.4MPa

延迟时间(s): $5 < t < 90$

动作流量(L/min): $15 < Q < 60$

摩阻(MPa): < 0.015

警铃响度(DBCA): > 80