

电动闸阀Z941H-16C

产品名称	电动闸阀Z941H-16C
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z941H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

电动法兰闸阀是由闸阀阀体配用多回转式电动执行器，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀位开关，方便快捷。能恩阀门品牌电动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 500 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上实现远程控制阀位开关，切断或接通管路介质。电动契式闸阀适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

产品特点：

- 1、闸阀是常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质；
闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道。
- 2、楔式刚性单闸板结构简单，尺寸小，使用比较可靠，它适用于常温、中温的各种介质和压力的环境。广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业，在蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。
- 3、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。
- 4、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比，闸阀的启闭较为省力。
- 5、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的。便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

电动法兰闸阀主要设计规范：

设计与制造

GB/T12234

连接端尺寸

结构长度

GB/T12221

法兰尺寸

JB79

检验与试验

JB/T9092

材料

碳钢

GB/T12229

不锈钢

GB/T12230

标志

GB/T12220

供货

JB/T7928

主要零件材料：

阀体、阀盖

阀板

阀座

阀杆

填料

适用介质

适用温度()

WCB

WCB+D507MO

D577

2Cr13

柔性石墨

水、油品、蒸汽

425

ZG1Cr5MO

ZG1Cr5MO+ Stellite12

1Cr18Ni9+ Stellite6

25Cr2M01VA

柔性石墨

水、油品、蒸汽

550

ZG1Cr18Ni9Ti

Cr1了Ni2

1Cr18Ni9+ Stellite6

1Cr18Ni9Ti

PTFE

硝酸类、碱类

200

ZG00Cr17Ni14M02

316L+ Stellite12

316L+Stel1ite6

316L

PTFE

尿素、甲铵液、磷酸

200

电动法兰闸阀产品外形结构图及安装尺寸：

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(mm)

标准值

参考值

电装型号

L

D

D1

D2

D6

b

f

f1

Z- d

L1

H

质量(kg)

1.6

50

250

160

125

100

/

16

3

/

4- 18

590

678

90

DZWI0A

65

265

180

145

120

/

18

3

/

4- 18

590

693

96

DZWI5A

80

280

195

160

135

/

20

3

/

8- 18

590

755

108

DZW20A

100

300

215

180

155

/

20

3

/

8- 18

590

820

126

DZW20A

150

350

280

240

210

/

24

3

/

8- 23

590

994

199

DZW20A

200

400

335

295

265

/

26

3

/

12- 23

590

1138

254

DZW30A

250

450

405

355

320

/

30

3

/

12- 25

810

1409

310

DZW45A

300

500

460

410

375

/

30

4

/

12- 25

810

1588

391

DZW60

350

550

520

470

435

/

34

4

/

16- 25

830

1755

729

DZW90

400

600

580

525

485

/

36

4

/

16- 30

830

1902

992

DZWI20

450

650

640

585

545

/

40

4

/

20- 30

870

2141

1168

DZWI80

500

700

705

650

608

/

44

4

/

20- 34

870

2276

1222

DZW250

600

800

840

770

718

/

48

5

/

20- 41

870

2474

1376

DZW250

2.5

50

250

160

125

100

/

20

3

/

4- 18

590

678

95

DZWI0A

65

265

180

145

120

/

22

3

/

4- 18

590

693

99

DZWI5A

80

280

195

160

135

/

22

3

/

8- 18

590

755

113

DZW20A

100

300

230

190

160

/

24

3

/

8- 23

590

820

132

DZW20A

150

350

300

250

218

/

30

3

/

8- 25

590

934

206

DZW30A

200

400

360

310

278

/

34

3

/

12- 25

590

1138

257

DZW30A

250

450

425

370

332

/

36

3

/

12- 30

810

1409

317

DZW45A

300

500

485

430

390

/

40

4

/

16- 30

810

1588

412

DZW60A

350

550

550

490

448

/

44

4

/

16- 34

830

1750

750

DZW90

400

600

610

550

505

/

48

4

/

16- 34

830

1902

1042

DZWI20

450

650

660

600

555

/

50

4

/

20- 34

870

2141

1275

DZWI20

500

700

730

660

610

/

52

4

/

20- 41

870

2276

1420

DZWI80

600

800

840

770

718

/

56

5

/

20- 41

870

2474

1522

DZW250

4 . 0

50

250

160

125

100

88

20

3

4

4- 18

590

691

95

DZWI0A

65

280

180

145

120

110

22

3

4

8- 18

590

711

102

DZWI5A

80

310

195

160

135

121

22

3

4

8- 18

590

775

115

DZW20A

100

350

230

190

160

150

24

3

4 . 5

8- 23

590

871

163

DZW20A

150

450

300

250

218

204

30

3

4 . 5

8- 25

590

1028

219

DZW30A

200

550

375

320

282

260

38

3

4 . 5

12- 30

590

1325

373

DZW45A

250

650

445

385

345

313

42

3

4 . 5

12- 34

810

1400

480

DZW60A

300

750

510

450

408

364

46

4

4 . 5

16- 34

830

1653

686

DZW90

350

850

570

510

465

422

52

4

5

16- 41

870

1791

1021

DZWI20

400

950

655

585

535

474

58

4

5

20- 4l

870

2092

1450

DZWI80

500

1150

755

670

612

576

62

4

5

20- 4l

1170

2465

2150

DZW250

6.4

50

250

175

135

105

88

26

3

4

4- 18

590

790

102

DZWI5A

65

280

200

160

130

110

28

3

4

8- 18

590

840

106

DZW20A

80

310

210

170

140

121

30

3

4

8- 18

590

890

123

DZW20A

100

350

250

200

168

150

32

3

4 . 5

8- 23

590

1020

154

DZW30A

150

450

340

280

240

204

38

3

4 . 5

8- 25

590

1290

317

DZW30A

200

550

405

345

300

260

44

3

4 . 5

12- 30

590

1475

437

DZW45A

250

650

470

400

352

313

48

3

4 . 5

12- 34

810

1500

606

DZW60A

300

750

530

460

412

364

54

4

4 . 5

16- 34

830

1820

732

DZW90