

fluke1586A、福禄克1586A

产品名称	fluke1586A、福禄克1586A
公司名称	合肥智测电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称1:fluke1586A 名称2:福禄克1586A 名称3:高精度多路测温仪
公司地址	中国安徽合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
联系电话	18788840124 13671920162

产品详情

fluke1586A、福禄克1586A、高精度多路测温仪是当前市场上精度高，应用灵活的温度采集系统。他可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流，电阻，扫描速度可达每秒是个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用，也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。

测量热电偶，热电阻，热敏电阻，直流电压和电流，电阻

业界温度测量准确度高

PRTs : ± 0.005 ° C (使用外部接线模块)

热电偶 : ± 0.5 ° C (使用内置接线模块及内部补偿)

热敏电阻: ± 0.002 ° C

输入通道 : 40个通用输入通道

灵活的配置方案 : 内置接线模块和外置接线模块

可选扫描速度 , 10通道/秒

多种功能描述 : 扫描 , 监测 , 测量 , 数字表模式(DMM)

实时彩色曲线图形 : 同时4个通道

传感器自动校准 : 控制福禄克热源 (计量炉 , 恒温槽) 完成传感器自动校准

数据存储：内存20MB或U盘，存储设置文件和测试数据。U盘传送文件至电脑或通过USB接口或LAN接口控制及传送数据至电脑，通过Excel查看结果

数据安全：管理员和使用者两级安全管理，确保数据安全性及溯源性

Mx + B标尺化以及通道偏离调整

fluke1586A、福禄克1586A、高精度多路测温仪符合《JJF1101-2003环境试验设备温、湿度校准规范》，符合AMS 2750要求的温度均匀性调查（TUS）和系统精度测试（SAT），用于环境试验设备温度、湿度校准，自动巡检与记录各种温度、温湿度设备的温湿度场的分布和变化，实现对如恒温恒湿箱、恒温培养箱、水浴锅、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱fluke1586A、福禄克1586A、高精度多路测温仪