

# 消防控制箱 消防排烟双速风机控制箱 控制箱

产品名称	消防控制箱 消防排烟双速风机控制箱 控制箱
公司名称	浙江安欣消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市象阳工业区
联系电话	0577-61769119 15325772907

## 产品详情

### 一、使用范围

风机控制箱的使用场合：

风机控制箱一般和其它的消防电气控制装置联动(消防巡检柜，消防应急机械启动柜等)，广泛应用于工矿企业，高层建筑等大型建筑，以及商场、宾馆、医院、机场车站、港口、学校等人员众多的公共场所，还有地铁隧道等封闭式公共场合，进行消防排烟，正压送风，排风的自动消防和空调系统装置。

### 二、排烟风机控制箱功能：

消防风机控制箱主要是用于控制消防风机的启动和停止，必须装有防火阀控制点，能和防火阀等消防联动。

消防风机箱必须有双电源互投功能，分单速和双速，直接启动模式。适用于三相额定电压380V，单相220V，频率50Hz，频繁直接启动可逆转的使用场合，主要适用于45KW以下的鼠笼式电动机。轻载启动的场合，可通过手动、自动、远控的一种轻便型启动器。

消防风机控制箱可远程自动控制，外接消控系统和智能控制系统，并同时反馈风机高低速运行状态信号。一般低速档接智能控制系统，平时作为排风机用，高速档接消防控制系统(DC24V消控接口)，当发生火灾时，接收消控系统传来的控制信号启动高速档运行，同时自动切断低速控制回路，达到快速排烟通风作用(可根据用户方案进行组合)。

### 三、产品特点

- 1、本产品具有防火阀控制接口，可根据安全环境要求切断消防风机供电，防止火灾的后续因电气蔓延；
- 2、采用双电源供电方式，防止因火灾断电无法启动消防风机而无法疏散生命通道的浓烟；双电源采用国内优质产品；

- 3、关键元件交流接触器采用出口欧盟优质合作商供货代工，接触器采用一级银点要求；
- 4、多种启动方式和多路状态反馈，为用户提供便捷的接口安装；
- 5、具有防脉冲保护、故障报警、过流、错相、缺相、短路、失电等保护功能；
- 6、具有便捷的安装方式：壁挂安装和立式安装等多种安装方式。

## 五、适用环境

- 1、输入电压: AC 380V ；
- 2、输出电压：AC 380V ；
- 3、海拔高度:小于2000米 ；
- 4、环境温度：0 —45 ；
- 5、空气湿度：小于90% ；
- 6、周围无危险的介质，且无严重腐蚀金属和破坏绝缘的气体及到点尘埃；

## 安欣消防售后服务承诺

- 1、浙江安欣消防设备有限公司对所有产品均附带有售后服务责任。
- 2、每项工程我司将派专人负责，指导安装及负责开机调试，现场培训。
- 3、如用户需委托我司承担设备安装，我司将派技术人员负责安装。（需收取一定工程安装费用）
- 4、本公司产品均保修贰年，产品在质量保质期内，我公司负责提供免费服务。

浙江安欣消防设备有限公司

---

地址：浙江省乐清市柳市象阳工业区

电话：0577-61768118/15325776027

传真：0577-61769119