

厂家直销斜管沉淀池污水处理设备、煤矿污水处理设备

产品名称	厂家直销斜管沉淀池污水处理设备、煤矿污水处理设备
公司名称	诸城康扬环境工程有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道杨家岭工业园
联系电话	15614627000

产品详情

一、概述 斜管沉淀池采用乙丙共聚、玻璃钢或聚氯乙烯蜂窝斜管，倾角为60°，斜长1m，内切圆直径为35-50MM不等，根据水质可以改变内切圆直径，以达到最佳沉淀效果。本厂可根据用户要求或原废水的试验数据来设计加工斜管沉淀器，使用时一般都要投加混凝剂。

二、使用范围

适用于广大农村、乡镇、农场、部队营房和中小企事业单位改善生活饮用水水质及小型污水项目。本厂通常可根据客户要求加工定做,价格远低于市场同行.该装置是技术性能先近可靠的固液分离设备，广泛应用于工业废水，生活污水，有色金属加工废水，石材污水，矿山污水，生化水及各种高悬浮物废水的净化处理。

三、斜板沉淀装置概述

KYXZ系列斜板斜管沉淀装置是一种技术性能比较先进的固液分离设备，一般常同其它污水净化设备配套使用。生产实践证明，经过该系列斜板斜管沉淀装置处理过的污水，按净化程度的不同要求选深化处理的装置处理时，可大大提高处理的效果，并能获得显著的经济效益。通过多年的经验总结，并对

国内外同类产品进行研究，我公司生产的斜板斜管沉淀装置，按照水流的方向分逆向流、侧向流和同向流三种。派生出的回流式同向流除油器，是含油废水处理必不可少的高效油水分离设备之一。

四、斜板沉淀装置装置的特点：1、积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。2、设有搅拌器、药剂箱和混合反应箱，对污水可同时施行混凝处理，扩大了该装置的功能。3、占地面积小，仅为平流式沉淀池长度的1 / 4，沉淀效率可提高3-

五、斜板沉淀装置使用范围：该装置内敷设了许多间隔较小的平行倾斜板或直径较小的平行倾斜管的沉淀装置，提高了沉淀效果和出水率，特别是对分散性颗粒的去除效果特别显著。该装置广泛使用于工业废水、生活污水、有色金属加工废水的处理，电厂、锅炉房水力除尘废水的处理，煤气站洗涤水的处理，生化水的处理和给水净化的预处理。同向流除油器适用于石油、化工、油脂和机械等行业的油水分离。

六、斜板沉淀装置主要技术参数：

处理能力：10—30M³ / H 进水悬浮物含量： 2000mg/L 出水悬浮物固液含量： 20mg/L