CE认证电缆，双护套信号线，透明护套电缆

产品名称	CE认证电缆，双护套信号线，透明护套电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:H05VVC4V5-K 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

产品详情

CE认证，H05VVC4V5-K双护套屏蔽信号电缆，透明护套电缆

H05VVC4V5-K聚氯乙烯绝缘多芯带内护套屏蔽电线：这些电缆适用于干燥，潮湿的环境中，但不能在露天使用。在控制，测量和信号技术中，它们被用作屏蔽终端和连接线。铜丝编织屏蔽外界的干扰，如电磁场和杂散频率。在工业厂房，机械和工作流程控制和检查系统中用作信号和脉冲电缆。

产品特性及简介产品特性：高柔性，衰减小，,抗电磁干扰能力强，信号延迟小，信号保真度高。 欧标CE标准，并获得相关认证。适用场合：测量、控制、声音信号，例如低压接线总机设备，电子秤，电气工程，通讯技术，控制和测量技术，办公和数据设备等。产品型号：H05VVC4V5-K双护套屏蔽信号电缆参考标准：GB/T 5023.5-2008 , JB/T 8734-2012，HD 21.5
S3:1994+A1:1999+A2:2001结构参数：导体：多根铜丝绞合导体 （符合：DIN,VDE0812 CLASS5
标准）；绝缘：环保型 PVC,Y12；符合DIN VDE0207
第4部分线芯：2芯及以上多芯绞合屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽+PETP铝塑复合带屏蔽护套：环保型
PVC护套，YM1；符合DIN VDE0207 第5部分颜色：黑色(RAL9005)，灰色(RAL7001)等可选.物理机械性能：使用温度范围：固定安装：-30℃~+70℃；移动安装：-10℃~+70℃.弯曲半径：固定安装：5×D（电缆外径）;移动安装：10×D（电缆外径）移动特性：/电气参数：额定电压：＜0.25mm：高350V ；≥0.25mm：高500V测试电压：＜0.25mm：800V；≥0.25mm：1200V化学稳定性：阻燃性：阻燃和自熄符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2耐油性：可选注：其他相关型号，可在 CE欧标电缆 中具体查阅。也可来电详询