

厂家直销环氧沥青胶泥

产品名称	厂家直销环氧沥青胶泥
公司名称	河北翔源防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:翔源 产地:河北廊坊 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15076601080

产品详情

环氧煤沥青漆（厚浆型、低温固化型、普通型）

一、组成：

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

二、特性及用途：

该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。

适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。

三、技术指标

项目

指标

项目

指标

漆膜外观

黑

附着力（划圈法）级

1

粘度（涂-4粘度秒）

> 40

柔韧性（mm）

1

干燥时间：表干（h）

< 2

耐3%盐水

72h无变化

实干（h）

24

耐10%酸、碱、油、盐

72h无变化

冲击强度（kg·cm）

40

环氧树脂检验

存在环氧树脂

适用期（h）

6

四、施工及贮存：

（1）涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。

（2）涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。

（3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。

- (4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
- (5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。
- (6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- (7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。