

湖南吉首碳素波纹管的使用要求碳素管优点

产品名称	湖南吉首碳素波纹管的使用要求碳素管优点
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	4.80/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:80 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

碳素波纹管是采用HDPE（高密度聚乙烯）与碳素复合资料挤出成型和共同的旋转成型工艺技术消费的新型电力线缆维护管道。碳素波纹管的装置留意事项 1、管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽能够平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应肃清沟内的硬质物，避免管道变形。开端埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管梗塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。 2、碳素波纹管衔接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清算洁净，再将间接一端承口拔出，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在间接的另一端承接口处，将另一根管材拔出间接并承插到位，如此顺延至下一团体井处。在实践施工中，每根梅花管的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种状况下，依据实践的人井的长度，间隔量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平划一。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，避免异物侵入。 3、初次装置运用者，可在铺设 两团体井之间的间隔时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更担心。 4、管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空形态，然后回填其它泥土，制止将大石头，大的干土块朝向管子。

5、当管线经过受外力毁坏较严重的地段时，在接孔局部用水泥混泥土包覆，以保证其相对平安。碳素波纹管是采用HDPE（高密度聚乙烯）与碳素复合资料挤出成型和共同的旋转成型工艺技术消费的新型电力线缆维护管道。普遍使用于丑化街道替代电线杆的天文工程；城市路灯地理工程；住宅建立；公园及高尔夫球场；工业区建立；农用排灌及水利工程；城网改造、电缆埋地护线管、电信电缆、高速公路、变电站、水利工程等。 1、碳素波纹管径的选择依据电缆外径、允许电压、电流及工程其它条件选择。 2、挖工程沟 依据有关部门规则及用户要求挖沟，其宽度、深度须依据敷设电缆根数而定。管与沟之间的间隔是50mm，管与管之间的间隔为30mm。 3、铺设 将碳素波纹管放入沟中后，弯度的中央为避免其缠绕或挤压，须用水泥灌封。在两根护套管衔接处，须用砖砌并用水泥将护套管管头固定。 4、衔接 两根碳素波纹管需对接时，先将接头旋至被接收的一端，然后倒旋至另一被接收的一端，在用PVC密封胶带缠绕即可。 5、回填 按要求将碳素波纹管铺设好后，用挖沟时的原土回填即可，并将回填土夯实。