

# Z973W-10NR电动高温灰渣阀

产品名称	Z973W-10NR电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR 材质:不锈钢 别名:高温刀型灰渣阀
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z973W-10NR电动高温闸板阀，不锈钢高温灰渣阀，电动高温灰渣阀，刀型排渣阀、Z973W-10NR电动高温灰渣阀概述：

适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀采用国际标准微型结构长度标准，不但节省材料效能，更可大大降低管道系统整体重量。防爆电动刀型闸阀占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。硬密封电动刀型闸阀配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，

特点：电动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，闸板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀主要零部件材质

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

## 主要性能规范

公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425 适用介质 Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

## Z973W-10NR 电动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸 位

公称压力 Nominal pressure ( MPa ) 公称通径 Nominal through diameter ( mm ) LDD1D2HN-MD01.050481601251002854-M1618065481801451202984-M1618080501951601353154-M16220100502151801553658-M16220125572452101854008-M16230150572802402104758-M20280200703352952655408-M203602507039035032063012-M203603007644040036878012-M204003507650046042988516-M204004008956551548299016-M2240045089615565532110020-M22530500114670620585120020-M22530600114780725685145020-M27600