

出售 齐鲁石化 EPS30R

产品名称	出售 齐鲁石化 EPS30R
公司名称	淄博明莉塑胶有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	齐鲁石化:溶质1-2 EPS30R:色粒小于10 山东齐鲁石化:拉伸屈服应力：MPa 24.0
公司地址	山东省淄博市高新区南营路8号305室（注册地址）
联系电话	15966981270

产品详情

PP EPS30R生产商为中国石化齐鲁分公司

产品理化性质：

聚丙烯树脂是一种结构规整的结晶性聚合物，粒料为本色，圆柱状颗粒，无机械杂质。聚丙烯相对密度（0.90g/cm³-0.91g/cm³）较小，透明性及表面光泽好，具有优良的机械性能和耐热性能，软化点高于高密度聚乙烯，连续使用温度可达120摄氏度，还有优良的电绝缘性能和化学稳定性。经过与乙烯共聚，与橡胶共混，或用玻璃纤维增强，矿物质填充，假如化学添加剂等，可明显改进其性能，一适应不同领域的特殊要求。聚丙烯可广泛地适用于吹塑，注塑，挤塑，涂覆，电缆和电线护套，挤出单丝，窄带，薄膜，纤维等，遍及工农业及生活日用品各个方面。

包装及运输：

聚丙烯树脂为非危险品。采用内涂覆聚丙烯编织袋包装，每袋产品净含量为25kg。在运输和装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切忌抛扔。运输工具应保持清洁，干燥并备有厢棚和篷布。运输时不得与沙土，碎金属，煤炭及玻璃等混合装运，更不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装，严禁在阳光下暴晒或雨淋。应存放在通风，干燥，清洁并保持有良好消防设施的仓库内。储存时，应远离热源，并防止阳光直接照射，严禁在露天堆放，。

PP EPS30R主要用途：

共聚聚丙烯产品，挤出板材料。

PP EPS30R质量指标：

色粒：个/kg 10

异形粒子：g/kg

30 熔体质量流动速率：g/10min 1.0~2.0

拉伸屈服应力：MPa 24.0

悬脊梁冲击强度（-20）：KJ/m² 4.0

弯曲模量：MPa 950