门诊废水处理设备

产品名称	门诊废水处理设备
公司名称	枣庄创绿环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区永福南路御园福邸5-2-601
联系电话	15726321866

产品详情

门诊废水处理设备

口腔牙科污水处理设备适用于一般私营的小型牙科诊所、口腔诊室、卫生室、小型诊所、实验室、美容院等水量小但需要污水处理的小型医疗机构，这其中也包括小于20张床位以下的小型医院，都需要执行我国《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理标准，即所排放污水中各项指标含量需满足预处理规范。

一台小型医疗污水处理设备应该具备的优势有哪些？

1.美观

牙科及类似的小型医疗单位大都装潢精美，需要的设备也需要精致美观。

2.占地小

牙科及类似的小型医疗单位面积一般都不是很大，所以需要的设备也需要占地小。

3.使用方便

设备需要安装使用方便，全自动化运行。

4.无需加药、无后续投资

设备应满足通电即可全自动运行，无需加药无需调节等功能。

5处理达标

使用二氧化氯消毒需耗费原料，且容易含氯超标，电解空气产生臭氧最安全方便，且臭氧是公认的杀菌消毒能力最强的消毒剂，经设备处理的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005要求，达到预处理标准。

我公司推出的RC系列小型污水处理设备通过电解空气中的氧气产生臭氧进行消毒，灭菌效率高达99.9%，完全可以达到排放要求，我司研发生产了十余款不同处理量的污水处理设备型号，可满足不同水量的处理要求。

设备特点

设备设计精美，外形美观无噪音。

设备体积小，占地小。

设备只需接通220v电源即可全自动运行，无需投加药剂。

设备安装方便，连接进水口出水口即可。

设备消毒率可达99.9%，保证污水处理达标。

设备密封效果好，不泄露。

设备分自吸进水与自流进水两大类

自吸进水适用条件：污水同层，通过水的自然压力无法流入设备内的医疗单位需选择自吸进水功能的设备。

优点：设备配置液位，污水水量到达工作液位设备开始工作，无水停止，有水工作无水不工作。

缺点:设备较自流成本高。

自流进水适用条件：污水不同层且高于设备进水口，通过水的自然压力可以进入到设备内的医疗单位。

优点：设备成本低，无污水泵运行费用低。

缺点:设备需自行调节运行时间。

山东润创环保设备有限公司成立于2011年，公司总部位于北京，注册资金500万元。分公司位于美丽的风筝之都山东省潍坊市，是本市的高新技术产业，多年来为全国大中小企业的污水处理方面做出了巨大贡献。为提高国内的环保科技水平，紧跟国家的环保政策，2017年我司与国企中煤张家口煤机分公司环保科技分公司达成战略合作伙伴，可为客户提供更高效的污水处理技术与服务。

设备适用范围

医院门诊牙科血站

美容院中医院手术室实验室

口腔门诊整形医院社区门诊疾控中心

学校卫生院哮喘病医院脑血管医院村镇卫生院

妇女儿童医院老年护理医院肿瘤专科医院健康管理中心

内分泌代谢医院糖尿病专科医院卫生院中心门诊皮肤病专科医院

职工体检健康中心学校医院小型门诊研究诊所医疗门诊牙科门诊牙科医院

五、医院污废水处理设备特点-农村牙科诊所污水处理设备

1、医院污废水处理设备可以埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的使用性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳

定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱模，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

农村牙科诊所污水处理设备

吸入空气和聚凝脱色剂，将二级压力溶气罐内的二级饱和溶气水骤然释放到二级气浮池形成二级处理水并自溢至沉淀池沉淀后排放；一、二级气浮池中的浮泥入浮泥池，压滤成滤饼，滤液回引至集水池。该方法处理的工业污水的CODcr、脱色率、SS、BOD5的去除率分别为80～90%、95%、90%以上、75－80%，符合GB8978－1996一级水排放标准。

六、农村牙科诊所污水处理设备-使用方法

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机水。

2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上。

3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以。

影响因素 水力停留时间 （硝化＞6h ，反硝化＜2h ）循环比MLSS（＞3000mg/L）污泥龄（ ＞30d ）N/MLSS负荷率（ ＜0.03 ）进水总氮浓度（ ＜30mg/L）

农村牙科诊所污水处理设备

按溶气方式分为：充气气浮机、溶气气浮机和电解气浮机。其原理是将难以溶解于水中的气体或两种以上不同液体混合（产生微细气泡粒径20-50微米）。以微小气泡作为载体，粘附水中的杂质颗粒，颗粒被气泡挟带浮升至水面与水分离，达到固液分离的目的。