

手动暗杆刀形闸阀

产品名称	手动暗杆刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ73X/H/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆刀形闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆刀形闸阀标准：

设计制造：JB/T8691-1998 结构长度：GB/T15188.2-94 法兰连接：GB/T9113.1-2000
JB/T79-94 试验与验收：GB/T13927-92结构图片：

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆刀形闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

闸板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆刀形闸阀主要性能规范：

公称压力

PN

壳体试验

1.5XPN

密封试验

1.1XPN

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

纸浆、污水、煤煤气等

DMZ73X/H/Y-10C手动暗杆刀形闸阀主要外形及连接尺寸：

公称压力 (MPa)

公称通径 (mm)

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0MPa

150

70

280

240

210

475

8-M20

280

200

80

335

295

265

540

8-M20

360

250

85

390

350

320

630

12-M20

360

300

100

440

400

368

480

12-M20

400

350

100

500

460

428

885

16-M20

400

400

110

565

515

782

990

16-M22

400

450

120

615

565

532

1100

20-M22

530

500

130

670

620

585

1200

20-M22

530

600

140

780

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

800

190

1010

950

905

2000

24-M30

680