

企田牌HK-3000A配料控制仪表,皮带秤控制仪

产品名称	企田牌HK-3000A配料控制仪表,皮带秤控制仪
公司名称	潍坊企田电子有限公司
价格	10.00/台
规格参数	生产厂家:潍坊企田电子有限公司 仪表型号:HK-3000A配料控制仪表 仪表显示:真彩屏显示
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道兴隆路4327号全福元中央商务区17幢106号商铺
联系电话	0536-3218659 13256364229

产品详情

[HK-3000A配料控制仪表](#)

概述

潍坊企田电子生产的HK-3000A系列配料控制仪表，是静态，动态计量专用智能仪表。它集计量与控制功能为一体，与恒速，调速，失重等秤体配套使用，实现各种物料的称重与配料。仪表采用高性能、高抗干扰、工业专用单片机，配以RS-485通讯接口，可方便接入DCS系统。智能化PID输出可对变频器等执行机构进行闭环控制。

系统性能

- A、专用工业级控制芯片，系统稳定、运行可靠。
- B、采用低温漂、低噪声信号调理芯片，确保信号稳定。
- C、EEROM保护参数，产量等数据永远不会丢失。
- D、环境温度：0~45度。
- E、计量精度：优于0.05%。
- F、显示/键盘：3.5寸真彩液晶屏，16个触摸按键。
- G、可以控制多种计量秤体（恒速秤 调速秤 失重秤）。
- H、开关量的输入、输出全光电隔离。

I、二路模拟量输入、输出。

J、脉冲速度输入。0~2500Hz。

K、有外部开关量启动、停机等DCS输入接口。

L、有备妥、运行、报警等DCS输出接口。

M、开关量输入功能。

N、支持标准MODBUS-RTU协议，可与上位机进行通讯，组态。

技术指标：

1、供电电源：AC220V \pm 10% 50HZ。

2、A/D转换：0-65535数字量

3、模拟量控制输出：DC0-5V。

4、供感器接口：供电：DC9V/120mA 输入：0-20mv。

5、触点输出：机械触点 220V/1A。

6、脉冲速度输入：0-2500Hz

7、RS485通讯距离：1200m(可扩展)

8、液晶中文汉字显示。

9：外部设定量输入：4~20mA 0~20mA 0~10mA

10：当前流量输出：4~20mA 0~20mA 0~10mA

买HK-3000A配料仪表请认准潍坊企田电子有限公司，技术保障，优质服务。

标签： PLK-3型配料控制器HK-II配料仪表TW-C802称重控制器HK-3000A配料控制仪表
HK-3000B配料控制仪表HK-3000C配料控制仪表