

企田牌PLK-3型配料控制器STD-3型

产品名称	企田牌PLK-3型配料控制器STD-3型
公司名称	潍坊企田电子有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	厂家:潍坊企田电子有限公司 型号:PLK-3型配料控制器 属性:生产销售
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道兴隆路4327号全福元中央商务区17幢106号商铺
联系电话	0536-3218659 13256364229

产品详情

[PLK-3型配料控制器](#)

潍坊企田电子有限公司生产的STD-3、HK-II、PLK-3型配料控制器是由单片微机控制，集称重、控制与一体的智能仪表。设计先进，工艺优良，操作简便，可靠性高，具有很强的抗干扰能力，使控制器能在很恶劣的环境中可靠的工作。企田牌STD-3、HK-

II型配料控制器适应于建筑、冶金、包装、饲料等各种行业的称重及自动配料的需要。

集称重显示器与配料控制器为一体 提供完整的物料配料控制功能

> 多可控制六种不同种类的物料配料，两路卸料 具有落差手动预置，自动修正功能

所有的配料份量数据具有断电保护功能。 自动去皮 具有罐数控制功能 十种配方存储功能。

精计量控制功能 打印、数据通讯功能（选配）企田牌STD-3、HK-II型配料控制器为传感器提供桥源，并接受传感器的输出信号，经采集处理计算并显示出计量斗内物料的重量值。在控制器启动运行后，通过对计量斗内物料的重量值与各路定值的比较，顺序实现料1、2、3、4、5、6的自动上料控制。并能实现自动落差修正，然后等待卸料允许信号，实现自动卸料。卸料完成后，罐数自动累加，重新上种物料，开始第二个周期。 1. 一般规格 电源电压：AC220V ± 15% 50HZ ± 2%

工作环境温度：0—50 接受称重传感器输出信号，范围：0—25mV。 2. 模拟测量部分

传感器桥源：DC12V、120mA。 传感器信号范围：0~25mV

3. 开关量输入部分
控制器提供12V电源，用于无源接点检测，4路开关量输入通道分别是：

“启动/停止”开关量输入 “上料允许”（上料暂停）开关量输入

“左卸料允许”开关量输入 “右卸料允许”开关量输入 用一个线控按钮盒操作配料系统。

4. 开关量输出部分
8路开关量输出通道分别是： 料1输出接点、 料2输出接点、 料3输出接点、 料4输出接点、 料5输出接点、 料6输出接点、 左卸料输出接点、 右卸料输出接点。

带载能力：AC220V、3A。

标签： 潍坊企田电子有限公司潍坊企田电子PLK-3型配料控制器HK-II配料仪表HK系列称重控制器TW-C802称重控制器HK-3000A配料仪表HK-3000B配料仪表HK-3000C配料仪表

