

迈图TSE399 单组份脱醇型粘合剂

产品名称	迈图TSE399 单组份脱醇型粘合剂
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	140.00/支
规格参数	品牌:迈图 型号:TSE399
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

MOMENTIVE单组份脱醇型粘合剂TSE399有机硅胶是一种多功能性的材料，广泛应用于终端产品的生产上，可增强或增加产品的性能，绝缘、耐热、防水、防紫外线、提高附着性及粘合度等。TSE382半流动白色/透明，UL94HB，常用型，固定，密封，绝缘用，粘接力强。TSE385不流动，膏状，白色，通用型，不腐蚀，高粘着力。TSE387半流动，白色/透明，万能型RTV，低粘度，防潮性好。TSE389半流动，白色，防止电器短路用，绝缘性佳。TSE392不流动，膏状白色/透明UL速干性，高粘着力，不腐蚀。TSE397半流动，白色/透明/黑色，速干性，非腐蚀，一般电子接点、密封用。TSE3971不流动，膏状，白色，高粘性，绝缘性佳，一般工业用，UL标准，难燃性。TSE3843不流动，膏状，白色，UL94V-1，速干性，显示器用。TSE3945半流动，灰色，UL94V-0，用于电子、电器密封、接着、固定、披覆用。TSE399流动，液状，白色/透明/黑色，常用型，流动性好，用于电子产品的披覆、防潮。TSE-3854DS膏状，白色/灰色，阻燃UL94 V - 0认证，用于电子产品的粘接、防水、绝缘、防震、密封。YE5505 LCD模块用，流动液状，白色/透明/红色，流动性好，用于高要求方面的导热性。TSE3940/1不流动，膏状，白色，UL94 V-1，难燃，导热型，导热率0.83W/m，散热膏。YG6260油脂状，白色，常用型，导热率0.83W/m，温度-50 -150 。YG6111油脂状，白色，导热率0.84W/m，温度-50 -200 ，电子灌封胶。TSE399单组份，液状，白色/透明/黑色，常用型，电子披覆、灌封。XE14-7892单组份，液状，黑色，94V - 1，用于电子、电器灌封，硅油/硅树脂。TSE3221透明，液状，用于电子、电器绝缘防潮方面。TSF484透明，液状，一般用于电热管方面。GE SILICONE：RTV102，RTV106，RTV108膏状，白，红色，透明，常用型，符合食品FDA认证，粘接性强，用于固定，密封，粘接。RTV118半流动，透明。RTV128膏状，透明，符合UL94V-0，FDA认证，用于需要有食品认证的制品。RTV133膏状，黑色，UL94V-0，用于电子元件的固定，粘接。RTV160膏状，白色，UL94HB，常用型。RTV162膏状，白色，UL94HB，通用型，粘接性强。RTV6708膏状，94HB，用于塑料的粘接、固定。