

DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀

产品名称	DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:DMZ973H/F/X-10C 介质:污水、气体 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀特点：1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀适用介质采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质	气驱动 (MPa)
0.6	0.9	0.66	-20 900	烟气、灰、渣水	0.4~0.6
1.0	1.5	1.1		混和物、空气混	
1.6	2.4	1.8		和物、煤浆、矿浆	

DMZ973H/F/X-10C电动暗板刀型闸阀采用标准

项目名称	采用标准	可选标准
设计制造验收	JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度	GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接	JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验	GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求	GB/T 12252	—
阀门标志	GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

DMZ973H、F、X-10C电动暗板刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N
0.6	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4
MPa	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12