

## PA6 73G15L 美国杜邦 玻纤15

产品名称	PA6 73G15L 美国杜邦 玻纤15
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	美国杜邦:PA6 73G15L:美国杜邦 美国杜邦:73G15L
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

上海圆高塑化科技有限公司位于中国的经济、科技、工业、金融、贸易、会展和航运中心—上海。是一家以代理销售各国品牌塑胶原料为主,总投资2000万余万元。公司引进双螺杆机、子母机和其它各种先进设备。工厂配有注射成型机、万能拉伸试验机、冲击强度试验机等先进的检测仪器,确保产品质量稳定,专业技术工程师具有多年的实践经验,稳定的产品质量和完善的服务,确保客户用得放心满意。

杜邦PA6系列：

Zytel PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

Zytel PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

Zytel PA6 美国杜邦 73G45L玻纤增强45%

Zytel PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

Zytel PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

Zytel PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

Zytel PA6 美国杜邦 FR10 无卤环保'防火V0 7300W 7335F

Zytel PA6 美国杜邦 PA3508透明尼龙

巴斯夫PA6系列：

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3EG3玻纤增强15%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3EG5玻纤增强25%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3EG6玻纤增强30%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3WG3玻纤增强15%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3WG6玻纤增强30%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3WG7玻纤增强35%

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3ZG3、 B3ZG6、 B3ZG7、 B3ZG8 热稳定级，玻纤增强级

Ultramid PA6 德国巴斯夫B36FN 高速透明

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3S、 B30S、 标准级，高流动

Ultramid PA6 德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

三菱PA6系列：

PA6 日本三菱1010C2 易脱模,高流动

PA6 日本三菱 1010N2 无卤,阻燃性能

PA6 日本三菱 ST220 耐冲击

PA6 日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%

PA6 日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化

PA6 日本三菱 1013G30 玻璃纤维强化GF30%

PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化

PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤

PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途

PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶

PA6 日本宇部1022B中粘度

PA6日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高

PA6 日本宇部1030B 高粘度

PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30%

PA6 台湾南亚 2210G3 2210G6 2210G9 2310 2512

强化 一般 1015GC3 1015GNK 1015GNKF

耐热 1015GU3 1015GU6

高强度 1015GC9 1015GU9

PA6性质：

尼龙 玻纤 玻纤增强尼龙66 玻纤增强尼龙 玻纤增强尼龙6 结晶性热可塑性塑料，有明显熔点  
Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。