

# 19寸工控触摸电脑厂家 i5嵌入式触控电脑定制

产品名称	19寸工控触摸电脑厂家 i5嵌入式触控电脑定制
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2660.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-190 分辨率:1280 × 1024
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

工控触摸电脑厂家：研源工控

研源工控是一家专业为工控产品研究、设计、生产、销售于一体的厂家，拥有自己的研发团队及销售团队，目前产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工控触摸电脑，拥有工控触摸电脑使其能适应零下30度至80度严苛的工作环境，支持来电开机、网络唤醒功能、双网口、多串口、耐高温、宽压电源、指纹识别器等。安装方式：嵌入式、壁挂式、桌面式等支架安装，可满足恶劣工业环境需求

### 19寸工控触摸电脑 i5嵌入式触控电脑的详细参数

19寸工控触摸电脑 i5嵌入式触控电脑是一款为工业控制，机器设备，船舶控制系统，塔机在线监控，生产装配线管理，医疗器械，视频采集，LED大屏幕控制，多媒体播放及车载仪器，POS等应用而设计的一款坚固经济型触控工控电脑。它主要面向CPU速度要求高，结构紧凑空间要求低的经济适用价格较低的平板电脑，整机配置19”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；19寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量5.5Kg

总尺寸：447 × 371 × 58mm

开孔尺寸：428 × 352 × 56mm

系统参数：

处理器：采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核心显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。可选1037/J1900/I3/I7

芯片组Intel NM77

内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面6个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

## 以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口：提供1个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

## 存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构：金属外壳

## 工业液晶屏

尺寸/类型：19" SXGA TFT

分辨率：1280 x1024

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背 光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点 阵：0.24 x 0.24

亮 度：270cd/m<sup>2</sup>或400cd/m<sup>2</sup>

对 比 度：1000：1

可视角度：(H)160/(V)160

## 触摸屏

尺寸/类型：19" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

## 环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

振动：50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

#### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

深圳市研源工控科技有限公司

工厂地址：深圳市龙华新区大浪街道华昌路鸿源工业区厂房E栋6楼