

福意联手术室恒温箱280L 2-48度

产品名称	福意联手术室恒温箱280L 2-48度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱280L 2-48度 型号:FYL-YS-280L 外形尺寸:595 × 570 × 1445mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联280L手术室恒温箱2-48 厂家--福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项技术指标完善的恒温冷藏保存设备。质量*，竭诚服务，是我公司多年来奉行的宗旨。遍布的销售网向广大用户提供技术咨询、产品选型、三包、检修等全方位的服务，使您无后顾之忧。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。欢迎广大用户和经销商。

福意联手术室恒温箱280L 2-48度说明：

腹腔冲洗液加温至37℃，是临床预防体温降低的重要的预防措施之一。福意联手术室液体加温箱用于冲洗液的加温，减少术后并发症。本产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

福意联手术室恒温箱280L 2-48度用途：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温

4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

福意联手术室恒温箱280L 2-48度更多型号：

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

特点：

1. 高性：微电脑温度控制器，控温精度高。
2. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
3. 设计：采用的全封闭无氟压缩机制冷技术。
4. ：安全工质，。
5. 高安全性：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁、超温声程报警等功能防止出现意外。
6. 可嵌入式设计：可将产品直接嵌入在壁橱或墙体中，不占多余空间。

福意联厂家：：

厂家无偿提供安装调试及技术培训等服务。对设备整机免费保修壹年，压缩保修三年，终身维护。保修期内厂家人员免费经行回访，zui有效解决日常设备使用问题，提高产品的使用使命。