

西力蓄电池SH7-12具体、用途

产品名称	西力蓄电池SH7-12具体、用途
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:西力 型号:SH7-12 规格:12V7AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

西力蓄电池几大优势：1、铅酸免保护 2、高放电才干 3、适用温度广 4、气体再化合 5、康复才干强 6、免保护操作 7、容量大、比能量高：选用特别工艺制造、其容量大于100%，比能量达36-40Wh/Kg； 8、自放电率低：选用新式合金，网状板栅结构、超纯电解液，自放电率小， 9、安全可靠：选用共同规划，流线型阀面的注液阀，运用时刻耐久，安全功能优越； 10、优化的规划：选用插式或扣式盖板，使蓄电池保护愈加便利，定期保护可延长运用寿数50-100%或更长； 11、循环寿数长：运用高功能配方，具有长寿数特色，25 正常运用情况下可达360次以上。按规则保护运用，循环次数可达650次以上； 蓄电池主动办理及保护,实时主动监测蓄电池的端电压,充,放电电流,并操控蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。

设备可通过公共电话线进行程序支撑,实现远程保护诊断。 直流屏监控模块 UPS在工厂中的运用与保护 PS确保任何情况下的正常供电,是许多职业的重要根底 产品特征 1. 容量规模 (C20) : 3.5Ah—250A 2.

电压等级 : 12V 3. 自放电小 : 2%/月 4. 良好的高率放电功能 5.

规划寿数长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 6. 密封反响功率 : 98% 7.

作业温度规模宽 : -15 ~ 45 为此,除工业电网正常供电外,许多企业还配备了UPS。UPS是确保供电安稳和连续性的重要设备,因其智能化程度高,储能器材也可选用免保护蓄电池,使得在运转中往往疏忽了对体系的保护和检修。其实保护的好坏,对电源的寿数及其故障率有很大的影响。作者结合UPS原理和实践作业经验,提出UPS的保护关键,使其更安稳持久地运转。 装置蓄电池时,请必须遵守以下事项:

- 1、请不要在超越-40 °C~60 °C环境下装置蓄电池。
 - 2、不要在有可能进水的当地装置蓄电池,不然有发作触电、火灾的风险。
 - 3、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内发生的气体将不能逸出。
 - 4、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,发生静电
 - 5、将蓄电池放进箱内运用时,要注意空气流通。
 - 6、不要在密封空间或火的邻近装置蓄电池,不然有引发风险。
 - 7、不要在有粉尘的当地运用蓄电池,不然有可能造成蓄电池短路。 电池办理体系还没有方法辨认,那就是在你的行进路线中有爬长坡这样需求大功率驱动的行进工况,假如是一味的运用电池,一来是很简单将电池的电耗尽,二是可能会导致电池深度放电。假如能在爬坡之前,将作业形式,切换至山地形式,也就是发动机作业的形式,或许挑选某个时刻点脱离EV形式,这样至少可节省电池20%的电量。
- 运营理念: 以客户为重视焦点,倾听客户的声响。快速的效劳举动,满意客户的合理要求。

以质量改进为作业重心。从各种不良中提取质量问题。
 催促相关部门改进质量。承认质量改进在实践运用中的作用。
 以事务生长为最终意图。售前规划规划添加产品之技能附加值。
 售中展示公司之技能实力。售后表现公司对客户的呵护。

咱们的效劳宗旨是:高度专业的精力 + 最快的速度 + 最好的产品 +
 最惠的价格+最优质的效劳 , 北京京岛科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

负极资料正极资料电解质溶液 放电进程负极+ 正极+++++ 总反响+++ 充电进程阴极++个的蓄电池串联才干得到一组的电源,假如只用其间的一个电池,这个电池会亏电,同时运用的话,这个电池会一直落后于其他三个电池,并且长时间充不饱电,这个电池很快就会作废,因而主张不要这样接。极耳规范不一样,可宽可窄,像咱们公司,是用极板,极耳是左右,其他厂就不是。

型号	电压	容量(ah)	最大外型尺度 (mm)			
			长	宽	高	总高
sh4-12	12	4	90	70	101	105
sh7-12	12	7	151	65	94	99
sh12-12	12	12	151	98	95	100
sh17-12	12	17	181	76	167	167
sh24-12	12	24	165	125	175	175
sh38-12	12	38	197	165	170	170
sh65-12	12	65	350	166	174	174
sh100-12	12	100	407	173	210	240
sh120-12	12	120	407	173	212	242
sh150-12	12	150	484	170	242	242
sh200-12	12	200	520	240	219	245