

泰安莱芜彩色无溶剂自流平地坪漆

产品名称	泰安莱芜彩色无溶剂自流平地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安莱芜无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料,表面平整光洁,可以满足较高洁净度要求,多用于自流平的施工中,广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。车间内进行电焊等高温作业时,在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好,以防烧坏涂料。水泥自流平的性能1、采用刮涂的施工方法,施工时将a组份初步搅匀后,再将b组份倒入a组份,然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为30分钟(25)。

自流平水泥用途广泛,可用于工业厂房 车间、仓储、商业卖场 展厅、体育馆、各种开放空间、办公室等等,也用于居家、别墅 温馨小空间等。

可作为饰面面层,亦可作为耐磨基层。1、环氧树脂平涂型地坪漆 2、环氧树脂砂浆型地坪漆

3、环氧树脂自流平地坪漆 4、环氧树脂防静电地坪漆 5、环氧树脂防腐地坪漆 6、环氧树脂彩砂地坪漆
混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒,随着水分的迅速蒸发,其强度会有所降低,甚至完全丧失。因此,施工前必须严格清扫并充分湿润基层;施工后应严加覆盖,并按规范规定浇水养护。

4、被涂物含水率大于8%,涂装场所地表温度低于5 ,或高于35 ,相对湿度大于80%,应避免施工。一、水泥地面按照所用材料的不同可分为以下两种2、**表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

3.严禁在面层压光时撒干水泥。二、涂饰环氧封闭底漆1、当该涂料施工完毕后,在保养期内切勿使用,并须加强通风及防火措施。

水泥自流平找平地面的五大特性:8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μ m,覆盖率为0.14kg/m2。

1、底涂:厚度0.2mm,双组份,按量配比搅匀,用滚涂

或刮片施工,混合后施工限制时刻为40分钟。四、镗涂无溶剂环氧自流平面漆

环氧地坪施工哪家好8、施工前涂料温度应保持在20 左右。其主要材料为水泥、中砂或粗砂,水泥和中砂(粗砂)的比例为1 1.5或1 2,厚度为20毫米。6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm,含水率在6%以下。

3、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。水泥自流平在家装中的应用无论是混凝土水泥地面、金钢砂

耐磨地面、水磨石地面还是环氧地面，地面经过频繁使用，或由于建造时在材料的选择、施工质量的控制、地面保养等方面不够严格，很容易出现地面开裂、翻砂起尘、伸缩缝崩口、找平层空鼓、涂层起皮脱离等问题；叉车频繁的使用加剧了地面的损坏，严重的粉尘加快了设备的损耗、影响了产品外观和质量，损坏的地面影响了工作效率，影响公司(或工厂)形象，频繁的修复既影响正常生产又不能彻底有效解决问题。

专业地坪漆施工,十余年施工经验,用质量说话,专业的施工团队,成熟的施工技术,打造耐磨耐用,美观环保的环氧地面,欢迎电话咨询

施工时先将a组份初步搅匀后,再将b组份倒入a组份,然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25)。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养后方可施工。2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录、以备查考。

2.水泥豆石或水泥砂浆应搅拌均匀。9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

七、使用和保养商用型自流平水泥是经过高度复配而成的水凝硬性无机复合材料,能用于塑料地板,橡胶地板,木地板,地毯铺贴施工前,整平室内地坪,可施工于混凝土,水泥砂浆找平层,石质地砖面等坚实地基面。7、使用普通固化剂施工温度在5~35 进行,低于5 需使用低温固化剂,否则不能进行施工。

4、施工前涂料温度应保持在20 左右。