

# 夹套保温闸阀

产品名称	夹套保温闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:BZ41H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

夹套保温闸阀适用于公称压力PN1.0 ~ 10.0MPa、Class150 ~ 600、JIS10K ~ 20K，工作温度-29 ~ 425（碳钢）、-40 ~ 500（不锈钢）的管路上作启闭用，并能保温和防止介质结晶。选用不同的材质，可分别适用于重油、胶类、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。阀体材料A105、F5、F11、F22、304、304L、316、316L、LF2等。驱动方式：手动。连接形式：承插焊、内螺纹、对焊、法兰。附加说明：夹套保温闸阀的连接法兰规格一般大于阀门的公称通径。

夹套保温闸阀标准规范：

设计制造	结构长度	连接法兰	压力温度等级	试验与检验
GB12234 API60	厂标	ANSI B16.5 GB9112 ~ 91	ANSI B16.34	API598 JB/T 9092
0		31 JB/T74 ~ 90 SH3006		
		HG20615 ~ 20635		

夹套保温闸阀产品范围：

公称压力或压 公称通径 DN/NPS

力级	15	20	25	32	40	50
	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Class800	.	.	.	.	.	.
Class150	.	.	.	.	.	.
Class300	.	.	.	.	.	.
Class600	.	.	.	.	.	.
Class900	.	.	.	.	.	.
Class1500	.	.	.	.	.	.

Class2500

用户无特殊说明，我公司一般按下表配制法兰：

阀门公称通径DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
法兰规格(mm)	15 × 40	20 × 40	25 × 50	32 × 50	40 × 65	50 × 80	65 × 100	80 × 125	100 × 150
阀门公称通径 DN(m)	125	150	200	250	300	350	400	450	500
法兰规格(mm)	125 × 150	150 × 200	200 × 250	250 × 300	300 × 350	350 × 400	400 × 450	450 × 500	500 × 550