

鞍山工地自动洗车机厂销售价格净化城市

产品名称	鞍山工地自动洗车机厂销售价格净化城市
公司名称	廊坊市佳奕科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市安次区富康道10号君庭小区9-2-1302（办公场所）（注册地址）
联系电话	18630423388

产品详情

鞍山工地自动洗车机厂销售价格|净化城市联系人：赵经理 电话：15727335564

有效推进城乡环境综合整治今年以来，很多城市都在不断加大资金投入和环境卫生治理力度，

具体措施：一是要严格落实工地扬尘措施，迅速启动在建工地大排查大整改，从严从重查处行为；二是要强化道路保洁，严查泥头车带泥上路和沿途洒漏行为，同时加大道路保洁频次；三是要强化土地扬尘治理，各类土地要由各相关部门负责进行有效治理。

建筑工程洗车机清洗车辆需注意六大点，

在经过高速行驶后、烈日暴晒过后、工地上使用后、工程上使用后、建筑工地使用后车辆，由于车漆表面温度很高，如果这时候凉水冲话会对车漆面产生很严重影响(对于刚进行修补

完刮损漆面影响更大)，严重会导致车漆开裂。另外对汽车、中车和大车金属结构，特别是机械内部结构也有可能造成损害，为情况下会使金属构件产生裂纹进而影响

。

一、建筑工程洗车机洗车频率如何控制

对于工地洗车频率，威顿工地洗车机供应商建议，一般情况下一周洗一次车为佳，但这不是，更多视具体使用情况而定，但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等，车主尽快对车辆

进行清洗，以免除酸性物质对车漆腐蚀。但洗车不宜过频，频繁洗车，会加速漆面氧化。

、建筑洗车台该选择什么天气洗车

洗车时，切勿选择中午洗车，因为水在漆面形成水珠是凸透镜，其产生效果会使漆面产生局部高温，时间久了会对车漆表面光泽度产生影响。如果有条件，洗车好能在有

遮蔽地方进行，并一定要擦干后再开来，这样对漆面有较好保护作用。

三、有无预洗程序

在工地上工作车子，拥有许多尘土、泥沙附在车身上。如果上来就水冲，海绵擦，洗车倒变成了给车"打沙皮"。威顿工地洗车机在洗车前有一道预洗程序，那就是高压喷水，

大部分沙土可以与车漆脱离，然后泡沫喷淋;刷毛清洗、不伤车漆。

四、工具、品选择

洗车海绵：专洗车海绵也分为数类，尽量选购孔洞大海绵，具有吸附沙粒作用，同时也更容易产生泡沫。洗车海绵普遍价比，大一些海绵更好。

擦车巾：擦车布料一般拥有以下几种类：超细纤维擦车布、麂皮/人造麂皮擦车布和羊毛擦车布等。洗车时该使洗车专毛巾擦洗车车辆，不要干毛巾擦车，因为专洗车毛巾不会

像普通毛巾在车体表面留下细绒毛，对车漆面损伤也较小。而玻璃方面则建议使麂皮布料，因为麂皮去水印能力比较强，拭擦过后玻璃会不留水痕之余还会不会存留绒毛阻碍视线。

、工地车发动机清洗

不少车主兄弟在洗车时都喜爱水冲刷发动机舱，由于这么好像能很敏捷弄洁净发动机舱，并且还能有效为发动机降温。其实这么做是大错特错，前面已经说过，冷水冲刷高

温物件，由于温差无穷，会对汽车金属结构，特别是机械内部结构形成危害，甚至开裂。所以想以这种方法来为发动机冷却是相当不科学做法。

技术参数

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 适用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/动

电系统额定电压 V AC 380

电系统额定电流 A 20

电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60 (可调)

冲洗耗水量 L/辆 小于5 (循环)

冲洗压力 Kg/cm