

工地扬尘噪声监测系统联网价格

产品名称	工地扬尘噪声监测系统联网价格
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-YC 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

工地扬尘噪声监测系统是西安德姆通测控设备有限公司研发生产的一款符合环保要求的环境扬尘监测仪器，它针对建筑工地施工、道路、管线施工、拆迁施工、堆料场等场合的扬尘、噪声环境监测与执法的专用监测系统。由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、等多种功能。数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动，以达到自动控制的目的。

工地扬尘噪声监测系统价格：根据不同定制内容价格不同，详情请来电咨询本公司！

扬尘监测仪定制参数可选：PM2.5+PM10

PM2.5+PM10+联网

PM2.5+PM10+噪声

PM2.5+PM10+噪声+联网

PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度

PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+联网

PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力

PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+联网

扬尘监测仪多少钱一台 | 工地扬尘在线监测仪 | 扬尘噪音监测仪价格 | 扬尘监测仪原理 | 扬尘监测仪使用方法 | 扬尘监测仪安装步骤 | 扬尘监测仪厂家 | 扬尘监测仪报警数值 | 扬尘在线监测仪参数 | 扬尘在线监控系统 | 扬尘在线监测系统扬尘在线监测系统平台联网 | 扬尘在线监测标准 | 在线扬尘监控系统

工地扬尘噪声监测系统参数：

供电:AC220V通信接口:GPRS 无线传输空气温度传感器:量程：-40 ~ 70 ；分辨率：0.1 ；精度：±0.2 风速传感器: 量程：0 ~ 60m/s；分辨率：0.1 m/s;精度：±0.3m/s风向传感器:量程：8个方位噪声传感器:量程：30 ~ 130db 分辨率：0.1db;精度：±0.5%F · SPM:量程：0 ~ 1000ug/m3 分辨率：1ug/m3;精度：±10%F · S继电器输出:2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m3；数据信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以允许同时运行多个任务；扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，环境全面监测，接受按要求定制；全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；通信方式定制；尺寸：1020 × 540 × 130mm重量：大约15kg（不含立杆）以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。