

AC-FLEX902，高柔性屏蔽拖链电缆

产品名称	AC-FLEX902，高柔性屏蔽拖链电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:AC-FLEX902 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

产品详情

聚氨酯电缆AC-FLEX902，高柔性屏蔽拖链电缆埃因电缆 祝工： CE认证高柔性拖链电缆：

适用于工业环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、伺服系统、机械自动化系统等。

如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、[汽车](#)制造、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。

特别应用重机械负荷、海岸、港口、野外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

产品型号：

电缆结构：

导体：超细精绞无氧铜丝 符合ved0295class 6标准绝缘：特殊混合 [PVC](#)绝缘

线芯：两芯及以上集束绞合屏蔽：85%镀锡铜网高密度编织屏蔽

外护套：进口pur(聚氨酯)

颜色：黑色(ral9005) 灰色(ral7001) 橙色(ral2003) 绿色(ral6018)

额定电压： < 0.5mm : 300/300v 0.5mm300/500v

测试电压： 2000v

使用温度范围：

固定安装： -50 ~+90 移动安装： -30 ~+90

弯曲半径：

固定安装： 6xd电缆外径

移动安装： 行程 < 10米时，弯曲半径为8xd 行程 10米时，弯曲半径为12xd

移动特性： 敷设行程： > 100m,加速度50m/s,移动速度8m/s,

弯曲寿命： 45次/分钟, > 600万次

阻燃性： 符合iec60332-1-2+en60332-1-2

耐油性： 符合din vde0282第10部分(hd22.10s1)

本产品的加工定制是是，品牌是埃因，型号是，线芯材质是裸铜线，芯数是4，护套材质是进口聚氨酯，电线大外径是标准（mm），护套厚度是标准（mm），标称截面是标准（mm²），产品认证是ROHS

聚氨酯电缆AC-FLEX902，高柔性屏蔽拖链电缆

如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。

聚氨酯电缆AC-FLEX902，高柔性屏蔽拖链电缆

导体：超细精绞无氧铜丝 符合ved0295class 6标准绝缘：特殊混合pvc绝缘

固定安装： -50 ~+90 移动安装： -30 ~+90

小弯曲半径：