

# 卷筒专用电缆厂家，RVV-NBR4x70

产品名称	卷筒专用电缆厂家，RVV-NBR4x70
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:RVV-NBR4x70 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

## 产品详情

卷筒专用电缆厂家 | 型号 RVV-NBR埃因电缆 CE认证高柔性拖链电缆：

电缆特性：卷筒专用电缆厂家，型号 RVV-

NBR采用新型耐油柔性专用外护套，可在-15 低温下仍然操持柔软，阻燃。

电缆结构：导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS

5标准 [上海](#)起重机电线电缆 [北京](#)起重机电线电缆 起重机电线电缆绝

缘：颜色表示，符合2271IEC（棕、蓝、黑、黄绿），黑色数字白色号码编号，符合EN50214  
标准（如含黄绿接地线请说明）

护套：耐油、阻燃、弹性PVC

专用护套或灰色（RAL7001）、黑色（RAL9005）。在室外使用时必须事先说明。

如起重机的使用情况如下时：1、起重电缆是一字型排列时：

（1）自由使用长度大于35米；（2）运行速度大于1.6米/秒；应考虑在电缆中增加承力  
元件，承力元件一般为镀锌软钢丝或纤维绳如芳纶纱等2、起重电缆是梅花型绞合排列时：

（1）自由悬挂长度大于80米；（2）运行速度为4.0米/秒至10.0米/秒；应考虑在电  
缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

型号	规格	导体根数	单根导体直径	密度公斤/KM	标称外径/下限m	外径上限mm
RVV-NBR	0.5*2C	33	0.14	61.7	6.4	7.2
RVV-NBR	0.5*3C	33	0.14	75.1	6.8	7.6
RVV-NBR	0.5*4C	33	0.14	90.9	7.4	8.2
RVV-NBR	0.5*5C	33	0.14	107.4	8.1	8.9
RVV-NBR	0.5*6C	33	0.14	124.6	8.8	9.6
RVV-NBR	0.5*7C	33	0.14	142	9.5	10.3
RVV-NBR	0.5*8C	33	0.14	162.4	10.2	11.8

RVV-NBR	0.5*9C	33	0.14	180.5	10.9	12.5
RVV-NBR	0.5*10C	33	0.14	197.9	11.5	13.1
RVV-NBR	0.5*11C	33	0.14	205.1	11.2	12.8
RVV-NBR	0.5*12C	33	0.14	215.2	11.2	12.8
RVV-NBR	0.5*13C	33	0.14	232.7	11.8	13.4
RVV-NBR	0.5*14C	33	0.14	242.8	11.8	13.4
RVV-NBR	0.5*15C	33	0.14	261.3	12.5	14.1

卷筒专用电缆厂家 | 型号 RVV-NBR卷筒专用电缆厂家, 型号 RVV-NBR