

不锈钢电动法兰闸阀16kg压力Z941H-16P

产品名称	不锈钢电动法兰闸阀16kg压力Z941H-16P
公司名称	上海索托自控阀门有限公司
价格	988.00/个
规格参数	索托:1.6Mpa Z941H-16P DN150:DN150 上海:法兰连接
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道111号7楼4424室（注册地址）
联系电话	021-52280775 13817729067

产品详情

温馨提示：

本公司产品价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

联系电话：（林经理）182-0173-8636（冯经理）138-1772-9067

电话：021-52280775

一、不锈钢阀体 Z941H电动法兰闸阀主要特点及用途：

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、不锈钢阀体 Z941H电动法兰闸阀设计制造标准：

1. 设计制造按GB/T 12234-892、结构长度按GB/T 12221-893、法兰连接尺寸按：JB/T 79-944、阀门检查和试验按GB/T 13927-92

三、不锈钢阀体 Z941H电动法兰闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

试验压力 (MPa)

壳体

密封 (液)

密封 (气)

上密封

1.6

2.4

1.76

0.6

1.76

2.5

3.8

2.75

0.6

2.75

4.0

6.0

4.4

0.6

4.4

6.4

9.6

7.04

0.6

7.04

10.0

15.0

11.0

0.6

11.0

16.0

24.0

17.6

0.6

17.6

四、Z941H电动法兰闸阀适用范围：

壳体材料

适用介质

适用温度（ ）

碳素钢（C型）

水、蒸汽、油品

425

铬镍钛钢（P型）

硝酸类

200

铬镍钼钛钢（R型）

醋酸类

200

铬钼钢（I型）

水、蒸汽、油品

550

五、Z941H电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸（PN16）：

公称通径DN（in）

主要外形尺寸及连接尺寸（mm）

电动装置型号

L

D

D1

D2

b

f

z- d

H

Z940、Z941、Z942

40

200

145

110

85

16

3

4- 18

595

ZB15

50

250

160

115

100

16

3

4- 18

653

ZB15

65

265

180

145

120

18

3

4- 18

665

ZB15

80

280

195

160

135

20

3

8- 18

725

ZB15

100

300

215

180

155

20

3

8- 18

787

ZB15

125

325

245

210

185

22

3

8- 18

806

ZB20

150

350

280

240

210

24

3

8- 23

955

ZB20

200

400

335

295

265

26

3

12- 23

1105

ZB40

250

450

405

355

320

30

3

12- 25

1343

ZB40

300

500

460

410

375

30

3

12- 25

1516

ZC45

350

550

520

470

435

34

4

16- 25

1678

ZC45

400

600

580

525

485

36

4

16- 30

1849

ZC90

450

650

640

585

545

38

4

20- 30

1937

ZC90

500

700

705

650

608

42

4

20- 34

2234

ZC120

600

800

840

770

718

46

5

20- 41

2432

ZC180

700

900

910

840

788

48

5

24- 41

2489

ZC250

800

1000

1020

950

898

50

5

24- 41

2643

ZC350

900

1100

1125

1050

998

52

5

28- 41

2945

ZC500

1000

1200

1255

1170

1110

54

5

28- 42

3083

ZC500

1200

1350

1485

1390

1325

56

5

32- 48

3382

ZC800

1400

1500

1685

1590

1525

58

5

36- 48

3718

ZC1000

六、Z941H电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸（PN25）：

公称通径DN（in）

主要外形尺寸及连接尺寸（mm）

电动装置型号

L

D

D1

D2

b

f

z- d

H

Z940、 Z941、 Z942

40

200

145

110

85

18

3

4- 18

595

ZB15

50

250

160

125

100

20

3

4- 18

653

ZB15

65

265

180

145

120

22

3

8- 18

665

ZB15

80

280

195

160

135

22

3

8- 18

725

ZB15

100

300

230

190

160

24

3

8- 23

787

ZB20

125

325

270

220

188

28

3

8- 25

902

ZB20

150

350

300

250

218

30

3

8- 25

955

ZB20

200

400

360

310

278

34

3

12- 25

1105

ZB40

250

425

425

370

332

36

3

12- 30

1343

ZB40

300

450

485

430

390

40

4

12- 30

1516

ZC60

350

550

550

490

448

44

4

16- 30

1678

ZC60

400

600

610

550

505

48

4

16- 34

1849

ZC90

450

650

660

600

555

50

4

16- 34

1937

ZC90

500

700

730

660

610

52

4

20- 34

2234

ZC120

600

800

840

770

718

56

5

20- 41

2432

ZC180

700

900

955

875

815

60

5

20- 41

2489

ZC250

800

1000

1070

990

930

64

5

24- 48

2643

ZC350