

吉龙ZSFY-150预作用报警阀组

产品名称	吉龙ZSFY-150预作用报警阀组
公司名称	上海一辰消防设备有限公司
价格	3950.00/台
规格参数	型号:ZSFY-150 品牌:吉龙 产地:宁波
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄10幢394号
联系电话	86-021-34150689 13661678790

产品详情

产品信息

名称：ZSFY-150型预作用报警阀

品牌：吉龙

材质：球墨铸铁、不锈钢

规格：DN150 产品概述 预作用报警阀组是预作用系统的关

键性部件，与气压补偿装置（空压机）、管网、火灾探测报警装置、闭式喷头等组成预作用系统，它将火灾探测报警和自动喷水灭火技术有效地结合，对保护对象起到双重保护作用。预作用系统在伺应工作状态下，在系统侧管路内充满压缩气体，故具有干式系统的特点，能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。

预作用报警阀组有：ZSFZ 型湿式报警阀阀体部件（止回阀）、ZSFG 型雨淋报警阀、气压维护装置、电气控制装置及相关管路附件组成。气压维护装置、电气控制装置、空气补偿装置（空压机）为用户选配件，用户订货时需另行说明。

当系统管路内的探测喷头动作，或系统内的监测装置监测到火警信号；控制中心在接到火警信号后，向预作用报警阀组发出启动指令，使预作用报警阀组动作；在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水，使系统转变为湿式系统，此过程为系统的“预作用”过程；同时系统压力开关发出报警信号，水力警铃报警。此时如果火情继续发展，闭式喷头就会动作喷水灭火。

产品相关参数： 规格: DN150

额定工作压力:1.2MPa 强度测试奋压力:4.8MPa

摩阻(MPa): 80 ??