

# 吉龙ZSFM-200隔膜雨淋报警阀

产品名称	吉龙ZSFM-200隔膜雨淋报警阀
公司名称	上海一辰消防设备有限公司
价格	4700.00/只
规格参数	型号:ZSFM-200 品牌:吉龙 产地:宁波
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄10幢394号
联系电话	86-021-34150689 13661678790

## 产品详情

产品信息 名称：ZSFM-200型雨淋报警阀 品牌：

吉龙 材质：球墨铸铁、不锈钢 规格：DN200 产品概述 雨淋报警阀由雨淋报警阀阀体部件、压力开关、水力警铃及管路附件等组成。雨淋报警阀广泛应用于开式喷淋系统、水幕系统、水雾系统。与火灾探测装置（如探测用的闭式喷头、恒温释放器、电子探测器等）、开式系统喷头（如开式洒水喷头、水雾喷头、水幕喷头等）、系统管网及必要的管路附件等组成雨淋喷水灭火系统。

雨淋报警阀根据使用材质不同可分为高强度球墨铸铁系列和奥氏体不锈钢系列。雨淋报警阀是具有手动紧急启动、喷头探测启动、电磁阀控制启动（联动）、防复位功能的阀门。当系统内的监测装置监测到火警信号向控制中心发出报警信号，由控制中心向雨淋报警阀装置发出动作指令；或当探测喷头动作后，雨淋报警阀的监控室压力就会急剧下降，使雨淋报警阀自动打开进行喷水灭火，并报警。

执行标准：GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》

产品相关参数： 规格: DN200 额定工作压力:1.2MPa  
强度测试水压:4.8MPa 摩阻(MPa): < 0.02 警铃响度(DBCA): > 80