

# 机器人电缆25芯x1.5平方，高柔性拖链

产品名称	机器人电缆25芯x1.5平方，高柔性拖链
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:AC-FLEX912 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

## 产品详情

机器人电缆25芯\*1.5平方 | 高柔性拖链专用电线电缆  
 机器人电缆25芯\*1.5平方 | 高柔性拖链专用电线电缆  
 埃因电缆 应用范围: 适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,

如机器人,木工机械

,机床加工设备,物流输送设备,起重机场合等,对电磁屏蔽抗干扰好。 产品特性: 防水,防油,耐寒,抗紫外线,耐磨,阻燃 弯曲寿命500万次以上。 电缆结构 导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS6标准 绝缘:特殊混合 PVC

绝缘 颜色:小于等于0.5mm颜色表示,棕,黑,蓝,紫,粉红,橙 大于0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选) 屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上 护套:特殊改性PVC护套 额定电压:大于等于0.5mm:300/500V

小于0.5mm:300/300V 测试电压;2500V 使

用温度范围:固定安

装:-30至90度 移动安装:-5至90度 小弯曲半径:固定安装:5\*电缆外径 移动安装:当行程小于10米时,弯曲半径为8\*d 当行程大于等于10米时,弯曲半径为10\*d 规格 导体根数 单根导体直径

密度公斤/KM 近似外径mm

1.5*2C	189	0.1	86.6	8.2
1.5*3C	189	0.1	113.6	8.7
1.5*4C	189	0.1	143.	
5 9.5 1.5*5C	189	0.1	174.4	10.4
1.5*6C	189	0.		
1 206.2	11.4	1.5*7C	189	0.1
238.5	12.3	1.5*8C		
189	0.1	274.5	13.5	1.5*9C
189	0.1	308	14.5	
1.5*10C	189	0.1	340.6	15.3
1.5*11C	189	0.1	38	
9.7	17.4	1.5*12C	189	0.1
413.1	17.4	1.5*13C	189	
0.1	436.5	17.4	1.5*14C	189
0.1	484.1	19.3	1.5*15C	
189	0.1	507.5	19.3	1.5*16C
189	0.1	531.4		
19.3	1.5*17C	189	0.1	581.8
21.2	1.5*18C	189	0.1	
605.2	21.2	1.5*19C	189	0.1
628.6	21.2	1.5*20C		
189	0.1	657.1	21.5	1.5*21C
189	0.1	680.5	21.	
5	1.5*22C	189	0.1	703.8
21.5	1.5*23C	189	0.1	

761 23.7 1.5\*24C 189 0.1 784.4 23.7 1.5\*25C 189  
0.1 807.8 23.7 1.5\*26C 189 0.1 831.2 23.7 1.5\*2  
7C 189 0.1 891.1 25.8 1.5\*28C 189 0.1 914.5  
25.8 1.5\*29C 189 0.1 937.9 25.8 1.5\*30C 189 0.  
1 968.3 26.2 1.5\*31C 189 0.1 991.7 26.2 1.5\*32C  
189 0.1 1015.1 26.2 1.5\*33C 189 0.1 1038.5  
26.2 1.5\*34C 189 0.1 1106.4 28.6 1.5\*35C 189 0.1  
1129.8 28.6 1.5\*36C 189 0.1 1158.3 28.9 1.5\*37C  
189 0.1 1175.1 28.9 1.5\*38C 189 0.1 1198.5 2

8.9机器人电缆25芯\*1.5平方 | 高柔性拖链专用电线电缆