

# 美标波纹管闸阀

产品名称	美标波纹管闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:WZ41H-150LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

美标波纹管闸阀适用于公称压力CLASS150~900Lb,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。美标波纹管闸阀的主要结构特点:产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;双重密封,性能更可靠;阀杆升降位置指示,更直观;零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。

特点:双层波纹管、维修方便、双重密封、位置指示

应用场合:电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油系统、热水

阀门采用标准:

设计制造标准:GB12234、API6D;

结构长度标准:GB1221、ANSI B16.10;

法兰标准:JB79、ANSI B16.5;

检验试验标准:GB12937、API 598

美标波纹管闸阀主要零部件材质:

序号	名称	材质
1	阀体	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

2	阀板	A182-F304、F316、F321、F304L、F316L ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
4	垫片	柔性石墨+不锈钢
5	双头螺栓	ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M
6	六角螺母	ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M
7	阀盖	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	波纹管组件	ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
9	填料	柔性石墨
10	填料压盖	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
11	支架	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB