

DSZ64H-100水封闸阀

产品名称	DSZ64H-100水封闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	269.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

DSZ64H-100水封闸阀适用于公称压力100MPa，工作温度425℃，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。

产品特点：

- 1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠
- 2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长
- 3、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量
- 4、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式为手动和电动。

DSZ64H-100水封闸阀主要性能规范：

试验压力Test pressure

公称压力PN/MPa

1.0

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

壳体强度试验Shell Strength test

1.5

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

密封试验Seal test

1.1

1.8

2.8

4.4

7.0

11.0

上密封试验Back seal test

1.1

1.8

2.8

4.4

7.0

11.0

气密封试验Leak- proofness test

0.5 ~ 0.7

使用范围：

产品类别Productclassification

适用温度/ Workingtemperature

适用介质Suitable medium

碳钢型(C)Carbon steel

425

水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体Water , Stem , oilgoodsnon-corrosive gas

合金钢(I)Alloy steel

540

主要零件材料：

产品类型Product type

零件名称Part name

阀体、阀盖、支架 B0dy , BOnnet , Yoke

阀杆Valve rod

闸板、阀瓣、密封面Walge gate Disc Sealface

阀座密封面Seating seal face

阀杆螺母Yoke nut

填料Packing

碳钢型(C) Carbon steel

WCB 25

1Cr13 或2Cr13

Cr13型不锈钢或硬质合金 Sainlesssteelor carbidealloy

不锈钢 Stainlesssteel

铝青铜 Albronze

柔性石墨 F18xible graphite

合金钢(I)Alloy steel

WC6 Cr5M01

38CrMoAIA 20CrIM01VA

钴基合金

硬质合金Carbide alloy

DS/Z64H-16、25 DS/Z64Y-16I、25I主要尺寸：

公称通径DN/mmNominaldiameter

L

H

DO

PNI.6/MPa

PN2.5/MPa

D

D1

D

D1

50

250

37o30 '

334

250

58

50

64

4g

65

270

37o30 '

439

250

75

65

82

67

80

280

37030 '

495

300

91

79

95

77

100

300

37030 '

575

350

110

97

117

101

125

325

37030 '

587

350

136

121

144

126

150

350

37030 '

607

350

163

146

172

158

200

400

37030 '

740

400

223

202

223

202

250

450

37030 '

863

400

278

254

278

254

300

500

37030 '

990

400

330

305

330

305

350

550

37030 '

1137

500

382

352

382

352

400

600

37030 '

1523

500

432

399

432

39g

450

650

37030 '

1618

600

485

451

485

451

500

700

37030 '

1657

600

535

501

535

499

600

800

37030'

1746

700

636

601

636

599

注：PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力选用

DS/Z64H-40、64、100 DS/Z64Y-40I、64I、100I主要尺寸：

公称通径DN/mmNominaldiameter

L

D

PN4.0/MPa

PN6.4/MPa

PN10.0/MPa

D1

H

D0

D1

H

D0

D1

H

D0

50

250

64

37030 '

49

345

300

50

350

300

49

350

300

65

270

83

37030 '

67

441

300

66

447

300

64

447

300

80

280

96

37030 '

79

495

350

77

499

350

75

499

350

100

300

117

37030 '

101

575

350

99

582

400

87

582

400

125

325

144

37030 '

126

587

400

129

590

400

125

590

400

150

350

172

37030 '

152

607

400

150

611

450

145

611

450

200

400

223

37030 '

200

740

450

198

745

550

190

747

550

250

450

278

37030 '

252

863

550

246

867

650

236

869

650

300

500

330

37030 '

302

1008

650

294

1008

750

282

1013

750

350

550

382

37030 '

350

1142

750

342

1148

800

334

1148

850

400

650

432

37030 '

397

1527

850

387

1531

900

377

1533

950